

KFSD2N



ARMADIO FRIG.per PASTICCERIA 60 x 80 cm,1 PTA,T.N.

Esterno/interno in acciaio inox AISI 304 18-10. Sistema di refrigerazione ventilato ad alette con evaporatore esterno al vano. Scheda elettronica con funzioni Hyper Cold ed Energy Saving System. Sbrinamento automatico 'intelligente' a gas caldo. Evaporazione automatica condensa. Cremagliere asportabili e maniglia inox AISI 304 18-10. Unica porta, unico vano 60x80 cm.



Informazioni generali

Nome o marchio del fornitore	SAGI SPA
Gamma	Pastry & Bakery
Modello del fornitore	KFSD2N
Categoria	armadio verticale
Tipo	frigorifero
Linea	pastry & bakery - EN 60x80

Dati tecnici

Temperatura di esercizio (°C)	-2/+8
Classe efficienza energetica	G
Consumo energetico in 24h, kWh	5,07
Consumo energetico/anno, kW/h	1851
Misurazione consumo energetico	EN 16825
Indice efficienza energetica	105,77
Volume utile netto (lt)	609
Volume lordo (lt)	858
Classe climatica	5 (+40°C, 40% R.H.)
Uso ad alte prestazioni	Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40 °C
Refrigerante/GWP	R404A/3922
Carica refrigerante (kg)	0,34
LWA dB(A)	56
Refrigerazione	ventilata
Sbrinamento	automatico intelligente a gas caldo

ARMADIO FRIG.per PASTICCERIA 60 x 80 cm,1 PTA,T.N.

SAGI S.P.A. con socio unico

Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy

www.sagispa.it | info@sagispa.it

Sagi Spa si riserva il diritto di fare modifiche di prodotto e non può essere ritenuta responsabile per omissioni e/o errori.

1/2 PRINTED 02/12/2017



Evaporazione della condensa	automatica
Potenza frigorifera a -10°C W	566
Frequenza/tensione	230V 1N~ / 50Hz
Potenza elettrica (kW)	0,8

Caratteristiche costruttive

Struttura	monoscocca con angoli arrotondati
Materiale esterno	acciaio inox AISI 304
Materiale interno	acciaio inox AISI 304
Fondo interno	diamantato con foro di lavaggio
Spessore di isolamento (mm)	75
Porta	1 porta in acciaio inox AISI 304
Incernieramento porta	a destra / reversibile in utenza e dotata di sistema di autochiusura per aperture inferiori a 90°
Maniglia	integrata a tutt'altezza
Struttura interna	cremagliera in acciaio inox AISI 304
Posizioni (nr) /passo (mm)	40/30
Evaporatore	esterno - gruppo monoblocco
Easymaintenance	accessibilità a tutti gli organi funzionali e di controllo mediante cruscotto sollevabile
Micro porta	si - con arresto motoventilatore interno con accensione lampada
Piedi	in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza
Altezza piedi (mm)	105 ÷ 155

Comandi e funzioni

Tipo di comando	scheda elettronica
Display	digitale
Allarme	ottico ed acustico
Funzioni/programmi	Hyper Cold - Energy Saving - consente di impostare l'umidità relativa al 75% o al 90%

Dotazione standard

Serratura	si
Luce	si
Copie di guide (nr)	20 coppie di guide in acciaio inox AISI 304

Dimensione e pesi

Dimensioni imballo (LxPxH), cm	89x106,5x213
Dimensioni (LxPxH), cm	82x100x204
Peso con imballo (kg)	180
Peso netto (kg)	162

ARMADIO FRIG. per PASTICCERIA 60 x 80 cm, 1 PTA, T.N.