

GAMMA TEOREMA POLIS PW

T POLIS PW 2S



T POLIS PW 2



TOP*	DIM. AxBxH cm	PESO WEIGHT/POIDS/PESO Kg.
T POLIS PW2S/TP	102x148x23	28
T POLIS PW 2 /TP	125x128x23	29

* ATTENZIONE: Cappa dotata di raccordo per camino a tiraggio naturale / Warning: Top equipped with fitting for natural draft-chimney / Attention: top doté de raccord pour cheminé à tirage naturel.
Atención: Campana dotada de unión para el tiro natural de la chimenea.

CAPPA con aspiratore Hood with suction fan/Hotte avec aspirateur Campana con aspirador	DIM. AxBxH cm	PESO WEIGHT/POIDS/PESO Kg.
T POLIS PW 2S/CA	102x148x60	46
T POLIS PW 2 /CA	125x128x60	47

* ATTENZIONE: Cappa con aspirazione forzata (portata 600 m3/h) / Warning: Hood with forced suction (capacity: 600 m³/h) / Attention : Hotte avec aspiration force (600 m³/h) / Atención: Campana con tiro forzado (capacidad 600 m³/h).

MOD. DI COTTURA BAKING UNITS/UNITÉ DE CUISSON MÓD. DE COCCIÓN	DIM. AxBxH cm		N° TEGLIE PANS/PLAQUES/BANDEJAS 40x60	PESO WEIGHT/POIDS/PESO Kg.	TEMP. MAX	CONSUMO Max Medio CONSUMP. Max Average / CONSOMM. Max Moyenne CONSUMO max medio		
	ext.	int.						
T POLIS PW2S/MC 18	102x121x36	65x86x18	2	136	400°C	6,4	3,2	
T POLIS PW2 / MC 18	125x101x36	83x66x18	2	136	400°C	6	3	
T POLIS PW2 / MC 30	125x101x48	83x66x30	2	155	400°C	6	3	
CELLE PROOFERS/ETUVES DE FERMENTATION ÁMARA DE FERM.	DIM. AxBxH cm		N° TEGLIE PANS/PLAQUES/BANDEJAS		PESO WEIGHT/POIDS/PESO Kg.		CONSUMO Max Medio CONSUMP. Max Average / CONSOMM. Max Moyenne CONSUMO max medio	
	2 MC	3 MC	2 MC	3 MC	2 MC	3 MC		
T POLIS PW 2S/CL	102x107x94	102x107x70	14	8	112	93	1 Kw	
T POLIS PW 2/CL	125x87x94	125x87x70	14	8	112	86	1 Kw	
BASAMENTI BASES/SOUBASSEMENTS/BASES	DIM. AxBxH cm				PESO WEIGHT/POIDS/PESO Kg.			
	1 MC	2 MC	3 MC	4 MC	1 MC	2 MC	3 MC	4 MC
T POLIS PW2S/BM	102x107x124	102x107x94	102x107x70	102x107x39	51	44	39	32
T POLIS PW 2/BM	125x87x124	125x87x94	125x87x70	125x87x39	52	45	40	33

Teorema Polis PW Series - Gamme Teorema Polis PW

T POLIS PW 3



T POLIS PW 4



TOP*	DIM. AxBxH cm	PESO WEIGHT/POIDS/PESO Kg.
T POLIS PW 3 /TP	166x128x23	35
T POLIS PW 4 /TP	125x188x23	34

* ATTENZIONE: Cappa dotata di raccordo per camino a tiraggio naturale / Warning: Top equipped with fitting for natural draft-chimney / Attention: top doté de raccord pour cheminé à tirage naturel.
Atención: Campana dotada de unión para el tiro natural de la chimenea.

CAPPA con aspiratore Hood with suction fan/Hotte avec aspirateur Campana con aspirador	DIM. AxBxH cm	PESO WEIGHT/POIDS/PESO Kg.
T POLIS PW 3 /CA	166x128x60	53
T POLIS PW 4/CA	125x188x60	52

* ATTENZIONE: Cappa con aspirazione forzata (portata 600 m³/h) / Warning: Hood with forced suction (capacity: 600 m³/h) / Attention : Hotte avec aspiration force (600 m³/h) / Atención: Campana con tiro forzado (capacidad 600 m³/h).

MOD. DI COTTURA BAKING UNITS/UNITÉ DE CUISSON MÓD. DE COCCIÓN	DIM. AxBxH cm		N° TEGLIE PANS/PLAQUES/BANDEJAS 40x60	PESO WEIGHT/POIDS/Peso Kg.	TEMP. MAX	CONSUMO Max Medio CONSUMP. Max Average / CONSOMM. Max Moyenne CONSUMO max medio		
	ext.	int.						
T POLIS PW 3/MC 18	166x101x36	124x66x18	3	179	400°C	7,8	3,9	
T POLIS PW 3/MC 30	166x101x48	124x66x30	3	207	400°C	7,8	3,9	
T POLIS PW 4/MC 18	125x161x36	83x126x18	4	200	400°C	10	5	
T POLIS PW 4/MC 30	125x161x48	83x126x30	4	230	400°C	10	5	
CELLE PROOFERS/ETUVES DE FERMENTATION ÁMARA DE FERM.	DIM. AxBxH cm		N° TEGLIE PANS/PLAQUES/BANDEJAS		PESO WEIGHT/POIDS/Peso Kg.		CONSUMO Max Medio CONSUMP. Max Average / CONSOMM. Max Moyenne CONSUMO max medio	
	2 MC	3 MC	2 MC	3 MC	2 MC	3 MC		
T POLIS PW 3/CL	166x87x94	166x87x70	28	16	144	114	1,5 Kw	
T POLIS PW 4/CL	125x147x94	125x147x70	21	12	152	123	1,5 Kw	
BASAMENTI BASES/SOUBASSEMENTS/BASES	DIM. AxBxH cm				PESO WEIGHT/POIDS/Peso Kg.			
	1 MC	2 MC	3 MC	4 MC	1 MC	2 MC	3 MC	4 MC
T POLIS PW 3/BM	166x87x124	166x87x94	166x87x70	166x87x39	55	49	43	36
T POLIS PW 4/BM	125x147x124	125x147x94	125x147x70	125x147x39	57	51	45	38

T POLIS PW 6



TOP*	DIM. Ax BxH cm	PESO WEIGHT / PESO Kg.
T POLIS PW 6 /TP	166x188x23	40

* ATTENZIONE: Cappa dotata di raccordo per camino a tiraggio naturale / Warning: Top equipped with fitting for natural draft-chimney / Attention: top doté de raccord pour cheminé à tirage naturel. Atención: Campana dotada de unión para el tiro natural de la chimenea.

CAPPA con aspiratore Hood with suction fan/Hotte avec aspirateur Campana con aspirador	DIM. Ax BxH cm	PESO WEIGHT/POIDS/PESO Kg.
T POLIS PW 6/CA	166x188x60	58

* ATTENZIONE: Cappa con aspirazione forzata (portata 600 m³/h) / Warning: Hood with forced suction (capacity: 600 m³/h) / Attention: Hotte avec aspiration force (600 m³/h) / Atención: Campana con tiro forzado (capacidad 600 m³/h).

MOD. DI COTTURA BAKING UNITS UNITÉ DE CUISSON MÓD. DE COCCIÓN	DIM. AxBxH cm		N° TEGLIE PANS/PLAQUES/ BANDEJAS	PESO WEIGHT/ POIDS/ PESO Kg.	TEMP. MAX	CONSUMO Max Medio CONSUMP. Max Average / CONSOMM. Max Moyenne CONSUMO max medio		
	ext.	int.						
T POLIS PW 6/MC 18	166x161x36	124x126x18	6	275	400°C	13	6,5	
SUPER						17	8,5	
T POLIS PW 6/MC 30	166x161x48	124x126x30	6	310	400°C	13	6,5	
SUPER						17	8,5	
CELLE PROOFERS/ETUVES DE FERMENTATION ÁMARA DE FERM.	DIM. AxBxH cm		N° TEGLIE PANS/PLAQUES/ BANDEJAS		PESO WEIGHT/POIDS/ PESO Kg.		CONSUMO Max Medio CONSUMP. Max Average / CONSOMM. Max Moyenne CONSUMO max medio	
	2MC	3MC	2MC	3MC	2MC	3MC		
T POLIS PW 6/CL	166x147x94	166x147x70	42	24	196	160	1,5 Kw	
BASAMENTI BASES SOUBASSEMENTS BASES	DIM. AxBxH cm				PESO WEIGHT/POIDS/PESO Kg.			
	1 MC	2 MC	3 MC	4 MC	1 MC	2 MC	3 MC	4 MC
T POLIS PW 6/BM	166x147x124	166x147x94	166x147x70	166x147x39	65	56	51	44

Nel caso di acquisto di un solo modulo di cottura con cella, consigliamo l'acquisto di un rialzo di 30 cm, utilizzando la cella con altezza 94 cm.

- When only one unit is purchased with a proofer, we recommend also the purchase of a 30 cm support, to be fitted over the proofer H. 94 cm.
- En cas d'achat d'un seul module de cuisson avec étuve, nous conseillons d'acheter une cale de 30 cm, en utilisant l'étuve avec une hauteur de 94 cm.
- En caso de adquisición de un sólo módulo provisto de cámara ferm., aconsejamos adquirir un soporte de 30 cm. de altura, utilizando la cámara ferm. H. 94 cm.

Alimentazione: ~ 400V 3N 50/60 Hz.

A richiesta altre tensioni.

- Other voltages available on request.
- Sur demande, d'autres tensions.
- Otras tensiones bajo demanda.