





Прилавок холодильный высокотемпературный передвижной предназначен для хранения, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю в составе передвижной линии раздачи. Имеет поворотные колеса со стопором, особенно удобен при организации питания в гостиницах, ресторанах и организации буфетов и "шведских столов". Прилавок снабжен плавной регулировкой температуры охлаждаемой ванны от +1 до +10С. Полка над прилавком служит для выкладки неохлаждаемых блюд или напитков и имеет лампу подсветки. Внизу - открытый нейтральный шкаф для кухонного инвентаря. Комплектуется набором гостроемкостей для хранения холодных закусок и салатов и складывающимися направляющими для подносов с двух сторон.



Наименование параметра	Величина параметра	
	ПВВ(Н)-70ПМ-НШ	ПВВ(Н)-70ПМ-01-НШ
Код изделия	210000000455	210000000454
Полезный объем, м ³		
- ванны;	0,083	0,12
- суммарный	0,083	0,12
Демонстрационная площадь прилавка, м ² :		
- полки;	0,40	0,47
- ванны (столешницы);	0,49	0,68
- суммарная	0,89	1,15
Температура полезного объема, °С	1...10	
Род тока	однофазный, переменный	
Номинальное напряжение, В	230	
Частота, Гц	50	
Установленный номинальный ток в амперах А, не более:		
- холодильного агрегата;	2,2	3,2
- лампы освещения;	0,05	0,05
- суммарный	2,25	3,25
Количество гостроемкостей GN 1/2x150, шт.	6	8
Хладагент	R404A (R125-44%, R134a-4%, R143a-52%)	
Габаритные размеры ванн, ДхШхГ, мм	960x510x174	1340x510x174
Масса, кг, не более	119	129