

UW5757DPS

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Котломоечные машины
Размеры корзин	570x570 мм
Интерфейс	Котломоечная машина
Заливная помпа	Да
Высота рабочего проема	640 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 9,1 kW / 50 Hz
Высота с открытой дверцей	2000 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	1110 мм
Максимальная высота при мойке без корзины	650 мм
Размеры (ВxШxГ)	685x750x1725 мм
EAN-код	8017709276683



Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Индустрия замороженных хлебобулочных полуфабрикатов; Мясные лавки; Мясное производство; Школы; QSR
----------------------------	---

Эстетика

Серия	Котломоечная машина	Цвет светодиодной подсветки	Красный
Панель управления	Электронный		

Функции



Функции	Противни (600x400); GN1/1; HTR; Рабочий проем 640 мм
---------	--

Программы

Программы мойки	120" (92" при 60°C - 18" при 85°C); 240" (212" при 60°C - 10" капельно - 18" при 85°C); Бесконечно при 60°C - 10" капельно - 18" при 85°C
Максимальное количество кассет в час	30

Интерфейс

Дисплей	4 цифры	Кнопка Вкл/Выкл	Да
Количество кнопок	3		

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Направляющие для кассет	Сварная
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем моечного бака	36 л
Задняя панель	Гальванизированный	Объем бойлера	12 л
Дверца	Двойные стенки	Класс защиты	IPX4
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Регулируемые по высоте ножки	Да
Моющий рукав	Нержавеющая сталь	Вес нетто	135,000 кг
Ополаскивающий рукав	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	800 мм

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	4500 Вт	Потребление воды на цикл мойки	5 л
ТЭН бойлера	7500 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
Заводская установка	9100 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Цвет светодиодной подсветки	Красный	Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH

Электрическое подключение

Вариант электрического соединения	230 V 3N~ / 9,1 kW / 50 Hz
-----------------------------------	----------------------------

Оборудование

Сливная помпа	Да	Система "Break tank"	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Да, ручная регулировка	Возможность мытья противней	GN1/1 530X325 мм

Not included accessories



WB5757T01



WB5757G01



WH00B02



WH00S02



WB5757T02

Symbols glossary (ТТ)



ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ 600x400



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR



МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 640
ММ