


Стол холодильный среднетемпературный СХС-70 гастрономированный



Технические характеристики

Стол холодильный среднетемпературный гастрономированный предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов. Используется на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий раздачи. Эксплуатация стола допускается при температуре от 12 до 42 С относительной влажностью от 40 до 70%. Климатический класс – 5. Все детали стола изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Стол имеет регулируемые по высоте ножки.

Наименование параметров	Значение параметра	
	СХС-70	СХС-70-001
1. Код изделия	807777	807778
2. Полезный объем камеры, литров, не менее	150	
3. Температура воздуха полезного объема, °С	-2...+8	
4. Потребление электроэнергии за сутки, кВт•ч, не более	6,2	
5. Род тока	переменный, однофазный	
6. Напряжение, В	230	
7. Установленный номинальный ток в амперах, (Вт), не более: - холодильного агрегата; - электродвигателя испарителя; - суммарный;	3,0 (461) 0,21 (33) 3,21 (494)	
8. Хладагент	R404A (R125-44%, R134a-4%, R143a-52%)	
9. Габаритные размеры, мм, не более - длина - глубина - высота	957 705 900	
10. Масса, кг, не более	80	90

Стол холодильный среднетемпературный СХС-70-001 гастрономированный

