

SALAMANDRE

216039

QSET60/0CB

SALAMANDRA ULTRARAPIDA CONTACT CON PIANO
MOBILE E BARRA RILEVAMENTO PIATTO QSET

QSET ULTRARAPID CONTACT SALAMANDER WITH
MOVABLE RADIANT PLATE AND TRAY DETECTION BAR



CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICATIONS



Information shown is provided only as a guide. The company reserves the right to modify these data without notifying anyone.
La validità dei dati riportati è indicativa. L'azienda si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.



TECNOINOX S.r.l. - via Torricelli 1 - 33080 Pordenone (PN) - Italy
tel.: +39.0434.920110 - fax: +39.0434.920422
www.techninox.it - techninox@techninox.it



SALAMANDRE

216039

QSET60/0CB

SALAMANDRA ULTRARAPIDA CONTACT CON PIANO MOBILE E BARRA RILEVAMENTO PIATTO QSET

QSET ULTRARAPID CONTACT SALAMANDER WITH MOVABLE RADIANT PLATE AND TRAY DETECTION BAR



DATI TECNICI - TECHNICAL SHEET

	U.M.	
Total Power	kW	4
EL Power	kW	4
Frequency	Hz	50-60
Voltage	V	220-240 1~
Heat Up Time	min	0,3
Heating Surfaces	n°	1
Supply cable Min. Cross Section	n° x mm ²	3 x 2,5
Cooking surface	cm	60x35
Timer	min	0-99
Cable Type		H07 RN-F
Heating Areas	n°	2
Electr. Supply Height from Ground/Position		5,5cm
	mm	24
	mm	380
	mm	0
	mm	31
		3
Width	cm	60
Depth	cm	47,5
Height	cm	50
Net Weight	kg	53,6000
Gross Weight	kg	61,6000
Volume	m ³	0,3000
S.H. Codes		84198180
Maximum weight for stacking	kg	500
Parcel Rotation Index		Orizzontale
Testing Sequence		10004
		86,176