

IT **TR8D:** struttura in alluminio lucidato con tramoggia in acciaio inox - gruppo macinazione in alluminio - **bocca ingresso carne ø 52 mm** - riduttore con ingranaggi a bagno d'olio - in dotazione sistema enterprise con piastra inox (fori ø 6 mm) e coltello inox auto-affilante.  
**GR8D:** Struttura e bocca in alluminio lucidato 105x65 mm - rullo in acciaio inox - griglia inferiore di protezione - microinterruttore leva pressore grattugia.

EN **TR8D:** polished aluminium casing and stainless steel hopper. Aluminium grinding unit - **meat inlet ø 52 mm** - oiled gear motor - equipped with enterprise system with stainless steel plate (holes ø 6 mm) and self-sharpening stainless steel knife.  
**GR8D:** polished aluminium structure and inlet 105x65 mm - stainless steel roller - lower protection grid - microswitch on the grater pusher.

FR **TR8D:** corps en aluminium poli et trémie en acier inox - groupe de hachage en aluminium - **orifice d'entrée viande ø 52 mm** - motoréducteur à engrenages à bain d'huile. De série, système enterprise avec plaque en inox (trous ø 6 mm) et couteau inox à aiguisement automatique.  
**GR8D:** corps et orifice d'entrée en aluminium poli 105x65 mm - rouleau en acier inox - grille de protection inférieure - microrupteur à levier pour le bras pousseur.

DE **TR8D:** Gehäuse aus poliertem Aluminium mit Trichter aus Edelstahl - Schneidegruppe aus Aluminium - **Fleischeinführöffnung ø 52 mm** - Getriebemotor mit Ölbad - ausgestattet mit Enterprise-System mit Edelstahlplatte (Löcher ø 6 mm) und selbstschärfendem Edelstahlmesser.  
**GR8D:** Struktur und Einführöffnung aus poliertem Aluminium 105x65 mm - Rolle aus Edelstahl - unterer Schutzrost - Mikroschalter am Einführhebel der Reibe.

ES **TR8D:** estructura de aluminio pulido con tolva de acero inoxidable - grupo para picar de aluminio - **boca para introducir la carne ø 52 mm** - en la dotación sistema enterprise con placa de acero inoxidable (agujeros ø 6 mm) y cuchilla de acero inoxidable con autoafilado.  
**GR8D:** estructura y boca de aluminio pulido 105x65 mm - rodillo de acero inoxidable - rejilla inferior de protección - empujador con microinterruptor.

RU **TR8D:** Корпус из полированного алюминия с воронкой из нержавеющей стали - Режущий узел из алюминия - **Мясоприемник ø 52 мм** - Привод с масляной ванной - Система Enterprise с решеткой из нержавеющей стали (отверстия ø 6 мм) и самозатачивающимся ножом из нержавеющей стали.  
**GR8D:** Корпус и мясоприемник из полированного алюминия 105x65 мм - цилиндр из нержавеющей стали - нижняя защитная решетка - микровыключатель на прижимном рычаге терки.

|          | TR8D                                                                                           |                                                                                     | GR8D                                                                                        |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 0,37 kW (0,5 HP)                                                                               |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                     |
| <br>1 Ph | 230V/1N/50Hz                                                                                   |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                     |
| <br>Kg/h |  20÷50 Kg/h |                                                                                     |  20 Kg/h |                                                                                     |
| <br>mm   | 290 x 270 x 350(h) mm                                                                          |                                                                                     | 290 x 250 x 310÷420(h) mm                                                                   |                                                                                     |
|          |                                                                                                |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                     |
| <br>Kg   | 9 Kg                                                                                           |                                                                                     | 8 Kg                                                                                        |                                                                                     |
| <br>Kg   | 10 Kg                                                                                          |                                                                                     | 9 Kg                                                                                        |                                                                                     |
| <br>mm   | 320 x 270 x 380(h) mm                                                                          |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                     |
| <br>m³   | 0,033 m³                                                                                       |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                     |
|          |             |  |          |  |
|                                                                                             |                                                                                                |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                             |                                                                                                |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                     |