

CK7310G

Гастронормированный стол



Особенности продукта

- Новый дизайн
- Нержавеющая сталь
- Автооттайка
- Самозакрывающиеся стеклянные двери
- Съёмная столешница
- Регулируемые ножки
- Динамическое охлаждение



Алюминиевые
дверные рамы и
светодиодная
подсветка



Прочные колеса по
заказу

Конструкция и материал		Размеры и содержимое		Питание и потребление	
Количество и тип дверей	3 распашная самозакрывающаяся стеклянная дверь	Температурный диапазон	°C От +2 до +10	Энергетическая классификация	B
Количество и тип полок	3 решетчатые белые полки	Климатический класс	4	Потребляемая энергия	кВт/24ч 2,45
Размеры полок	GN1/1	Вес брутто	кг 162 / 152	Годовое энергопотребление	кВт ч/год 894
Цвет полок	Белый	Общий / полезный объем	л 417 / 402	Входная мощность	Вт 300
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки	Охлаждение и функции		Напряжение / Частота	V/Hz 220-240/50
наружная отделка	SS304	Тип контроллера	Электронный	Уровень шума	дБ(A) 42
внутренняя отделка	SS304	Тип охлаждения	Динамический	Габаритные размеры	
внутренняя подсветка	LED	Тип разморозки	Автоматический	Внутренний размер (ШхГхВ)	мм 1337 x 530 x 589
		Хладагент	R600a	Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм 1795 x 700 x 880
		Количество хладагента	г 95	Размер в упаковке (ШхГхВ)	мм 1830 x 750 x 900
		Термометр	Да	Кол-во на 40-футовый контейнер	шт 38