

РУССКИЙ ПРОЕКТ®

Торговые весы

ER^{JR}



- Платформа из нержавеющей стали
- Двухсторонний жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Уравновешивание тары
- Память на 4 товара быстрого вызова
- Суммирование стоимости покупок
- Расчет сдачи
- Аккумулятор в комплекте

ОПЦИИ

- Интерфейс RS-232C
- Принтер DLP-50 или DEP-50
- Прозрачный кожух
- Большая платформа 340 x 237 мм (LT)



ER-JR-CE

Весы торговые с жидкокристаллическим дисплеем



ER-JR-LT

Торговые весы AP-M и AP-EX

- Платформа из нержавеющей стали
- Классический флуоресцентный дисплей
- Уравновешивание тары
- Память на 7 товаров быстрого вызова (AP-M)
- Суммирование стоимости покупок
- Расчет сдачи
- Интерфейс RS-232

Особенности модели AP-EX:

- Память на 28 товаров быстрого вызова
- Память на 200 товаров вызова по номеру
- Учет штучных товаров
- Исправление последней покупки
- Отчет о продажах за период

ОПЦИИ

- Большая платформа 440 x 275 x 50 мм (BT)



Весы торговые с флуоресцентным дисплеем на стойке

AP-EX BT

AP-EX

Модификация	ER ^{JR} -06	ER ^{JR} -15	ER ^{JR} -30	AP-06	AP-15	AP-30
Максимальная нагрузка, Max1/Max2, кг	3/6	6/15	15/30	3/6	6/15	15/30
Минимальная нагрузка, Min, (г/кг)	20 г	40 г	100 г	20 кг	40 кг	100 кг
Поверочное деление e, и действительным целое деление, e, и 1/10/1/2/5/10, г	1/2	2/5	5/10	1/2	2/5	5/10
Диапазон уравновешивания тары	50%Max	50%Max	50%Max	0...6.000 кг	0...9.995 кг	0...9.990 кг
Тип дисплей	Жидкокристаллический			Флуоресцентный		
Питание для весов ER ^{JR} от сети или от аккумулятора Питание для весов AP: от сети	Напряжение: 220 ^{+10%} _{-15%} В, частота: 50±1 Гц 6 В, 4 А x 4			Напряжение: 220 ^{+10%} _{-15%} В, частота: 50±1 Гц		
Диапазон рабочей температур, °C	-10 ~ +40			-10 ~ +40		
Размер платформы, мм (ш x г)	290 x 209			340 x 215		
Габариты, мм (ш x г x в)	Модель без стойки: 304 x 324 x 306 Модель со стойкой: 304 x 324 x 413			435 x 325 x 495		
Масса, кг	Модель без стойки: 3,5 Модель со стойкой: 4,8			AP-M: 4,3 AP-EX: 4,4 AP-EX BT: 5,1		
Габариты упаковки, мм (ш x г x в)	364 x 342 x 150			AP-M, AP-EX: 500 x 395 x 220 AP-EX BT: 615 x 455 x 215		
Масса брутто, кг	Модель без стойки: 5,6 Модель со стойкой: 6			AP-M: 5,3 AP-EX: 5,5 AP-EX BT: 6,5		