




Прилавок холодильный высокотемпературный предназначен для хранения, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Плавная регулировка температуры от +5 до +15С. Закрытая охлаждаемая витрина имеет большую полезную площадь для выкладки блюд и напитков. Внутренний объем витрины имеет принудительную циркуляцию охлаждаемого воздуха и лампу подсветки. Основание витрины представляет собой охлаждаемую ванну с набором гастроемкостей, в которых можно хранить салаты. Внизу нейтральный шкаф для хранения кухонного инвентаря. Прилавок имеет регулируемые по высоте ножки. Направляющие для подносов входят в комплект поставки.

Наименование параметра	Величина параметра	
	ПВВ(Н)-70М-С-01-НШ	ПВВ(Н)-70М-С-НШ
Код изделия	210000001501	210000001502
Полезная объем м ³		
- витрины;	0,5	0,7
- ванны;	0,083	0,117
- суммарный	0,583	0,817
Демонстрационная площадь прилавка, м ² :		
- полок витрины;	1,55	2,07
- ванны или столешницы;	0,49	0,69
- суммарная	2,04	2,76
Температура воздуха полезного объема, °С	от +5 до +15	
Род тока	однофазный, переменный	
Частота, Гц	50	
Номинальное напряжение, В	230	
Хладагент	R404A (R125-44%, R134a-4%, R143a-52%)	
Габаритные размеры ванн, ДхШхГ, мм	960x510x174	1340x510x174
Масса, кг, не более	159	190

