

Кегератор

Underbar Equipment Т - серия

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: TBD-1SB

■ Запатентованный самоочищающийся конденсатор (Опция)

Механизм с вращающейся щеткой, которая движется вверх и вниз 2-3 раз в день, предотвращая любое скопление пыли, что позволяет постоянно поддерживать высокую эффективность работы без лишних нагрузок.

■ Двери собственной конструкции

Втопленные в корпус ручки экономят пространство кухни, облегченная конструкция уменьшает износ и обеспечит плавное открытие, а материалы позволят забыть о следах от пальцев.

■ Эффективная система охлаждения

Мощный испаритель и конденсатор позволят добиться максимально быстрого охлаждения Ваших продуктов.

■ Комплектация

Кегераторы Turbo Air оснащены полным комплектом всего необходимого для работы. Вам остается только установить внутри кегу с продукцией для розлива.

■ Магнитные уплотнители

Вам не понадобятся инструменты, чтобы проводить чистку или замену компонентов.

■ Запатентованный энергосберегающий контроллер

«ESFC» останавливает мотор вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям - экономит энергию до 30%, а также увеличило срок службы компрессора.

■ Теплоизоляция

Полиуретан высокой плотности пожаробезопасных стенок уменьшает количество потребляемой на охлаждение энергии.

■ Цифровая система контроля температуры HTfi

Обеспечит точную и постоянную температуру во всех отсеках холодильника.

■ Корпус из нержавеющей стали

Башни и краны из нержавеющей стали, гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу и пол из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади гарантируют долгий срок службы и обеспечат сохранность Вашей продукции.



Поддерживает
оптимальную температуру 0°C ~ +8°C

Запатентованная технология



Опциональный самоочищающийся конденсатор, не позволяющий скапливаться пыли, снижая нагрузку



Модель	Дверей (шт)	Объем (л)	Башен (шт)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Ш x *Г x В (мм)
TBD-1SB	1	220	1	0,075	74	600 x 806 x 988

Модель: TBD-1SB

(Ед.изм.: мм)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметры сети, (В/Гц)	220/50
Мощность, (кВт):	0,075
Тип хладагента:	R-134A/R-404A
Ширина, (мм)	600
Глубина, (мм)	806
Высота, (мм)	988
Кол-во дверей	1
Кол-во башен	1
Полезный объем, (л)	220
Масса, (кг)	74
Тип охлаждения	Динамическое
Температурный режим	0° ~ +8°
Климатический класс	+45°C (Т-5)
Управление	Аналоговое
Вместимость кег	1 (50л)
Кол-во кранов на башне	1 (2 - опция)
Расположение агрегата	Заднее

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.


■ **ГАРАНТИЯ:** 2 года на компрессор и все комплектующие

■ **БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**


- Система самодиагностики
- SD - гальванизированная сталь
- SB - покрытие износостойким черным винилом

■ **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- ☐ Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием
- ☐ Самоочищающийся конденсатор



ВИД СПЕРЕДИ



ВИД СБОКУ



■ Москва 8-495-120-30-74

sales@turboairltd.ru

■ Регионы 8-800-444-12-18

www.turboairltd.ru

горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019

Turbo air REFRIGERATOR MANUFACTURER

GERMAN KNIFE

RADIANCE

Turbo air REFRIGERATION SYSTEM

texaking

Turbo Vina REFRIGERATOR MANUFACTURER