

MOD:XEVC-1021-GPRM



ENGLISH

TECHNICAL DATA

01	POWER	1.4 kW
03	FREQUENCY	50 / 60 Hz
04	POWER SUPPLY CABLE TYPE	H07RN-F
05	EXTERNAL Ø OF POWER SUPPLY CABLE	10 mm
06	VOLTAGE / POWER CABLE SECTION / CURRENT	220-240 V~1PH+N+PE 3G x 1,5 mm ² Circuit Breaker 10 A I ₁ =4.5 A
10	WATER PRESSURE	150-600 kPa
11	MAX FOOD LOAD	100 kg
13	WATER MAX CONSUMPTION	21,7 l/h @ 200 kPa
16	GAS NOMINAL HEAT INPUT	33 kW
17	TOTAL NOMINAL HEAT INPUT	33 kW
18	CAVITY DIMENSIONS (W - D - H)	716x725x880 mm
20	IP PROTECTION CLASS	IPX4

ITALIANO

01	POTENZA	
03	FREQUENZA	
04	TIPO DI CAVO ALIMENTAZIONE	
05	Ø ESTERNO CAVO DI ALIMENTAZIONE	
06	TENSIONE / SEZIONE CAVI ALIMENTAZIONE / CORRENTE	
10	PRESSIONE ACQUA	
11	CARICA MAX CIBO	
13	CONSUMO MAX ACQUA	
16	POTENZA TERMICA NOMINALE GAS	
17	POTENZA TERMICA NOMINALE TOTALE	
18	DIMENSIONI CAMERA COTTURA (L - P - H)	
20	GRADO PROTEZIONE IP	

FRANCAIS

01	PUISSANCE ELECTRIQUE	
03	FREQUENCE	
04	TYPE DE CABLE D'ALIMENTATION	
05	Ø EXTERNE DU CABLE D'ALIMENTATION	
06	TENSION / SECTION CABLE D'ALIM.	
10	PRESSION DE L'EAU	
11	CHARGE MAXIMALE D'ALIMENT	
13	CONSOMMATION MAX DE L'EAU	
16	PUISSANCE THERMIQUE NOMINAL GAZ	
17	TOTAL DEBIT THERMIQUE NOMINAL	
18	DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON (L - P - A)	
20	INDICE DE PROTECTION IP	

ESPAÑOL

01	POTENCIA	
03	FRECUENCIA	
04	TIPO DE CABLE DE ALIMENTACION	
05	Ø CABLE EXTERNO DE ALIMENTACION	
06	TENSION / SECCION CABLES DE ALIMENTACION	
10	PRESION AGUA	
11	CARGA MAX. DE ALIMENTOS	
13	CONSUMO MAX DE AGUA	
16	POTENCIA TÉRMICA NOMINAL GAS	
17	TOTALE POTENCIA TERMICA NOMINAL	
18	DIMENSIONES CÁMARA DE COCCIÓN (An - Pr - Al)	
20	GRADO DE PROTECCION IP	

DEUTSCH

01	ELEKTRISCHE LEISTUNG	
03	FREQUENZ	
04	ZULEITUNGSKABELTYP	
05	AUSSENDURCHMESSER DES VERSORGUNGSKABELS	
06	KABELQUERSCHNITT UND VERSORGUNGSSPANNUNG	
10	WASSERDRUCK	
11	MAX. SPEISENFASSUNGSVERMOGEN	
13	MAXIMUM WASSERVERBRAUCH	
16	GAS NENNWÄRMELEISTUNG	
17	NENNWÄRMEBELASTUNG	
18	GRÖßE DES KOCHKAMMERS (B - T - H)	
20	SCHTZART IP	



MOD:XEVC-1021-GPRM



ENGLISH - DRAWINGS

2	TERMINAL BOARD POWER SUPPLY
3	UNIPOTENTIAL TERMINAL
6	TECHNICAL DATA PLATE
7	SAFETY THERMOSTAT
8	3/4" THREAD WATER INLET
9	3/4" GAS INLET
10	Rotor.KLEAN CONNECTION
11	CAVITY DRAIN PIPE
12	HOT FUMES EXHAUST CHIMNEY
13	ACCESSORIES CONNECTION
27	COOLING AIR OUTLET
30	COMBUSTION GASSES EXHAUST

ITALIANO - DISEGNI

2	MORSETTIERA ALIMENTAZIONE
3	MORSETTO EQUIPOTENZIALE
6	TARGHETTA DATI TECNICI
7	TERMOSTATO DI SICUREZZA
8	INGRESSO ACQUA 3/4"
9	INGRESSO GAS 3/4"
10	INGRESSO Rotor.KLEAN
11	SCARICO CAMERA DI COTTURA
12	USCITA FUMI CALDI
13	COLLEGAMENTO ACCESSORI
27	USCITA ARIA DI RAFFREDDAMENTO
30	USCITA FUMI COMBUSTI

FRANCAIS - ENCOMBREMEN


2	BOITE A BORNES D'ALIMENTATION
3	SUPPORT BORNE EQUIPOTENTIELLE
6	PLAQUETTE SIGNALÉTIQUE
7	THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
8	ARRIVÉE D'EAU FIET 3/4"
9	ARRIVÉE DU GAS 3/4"
10	ENTRÉE Rotor.KLEAN
11	SORTIE DE L'EAU RACCORD
12	SORTIE DES FUMÉES CHAUDES
13	JONCTION DES ACCESSOIRES
27	SORTIE D'EAU DE REFOUILLISSEMENT
30	SORTIE DES FUMÉES DE COMBUSTION

ESPAÑOL - DISEÑOS


2	CAJA DE CONEXION
3	SEDE BORNE EQUIPOTENCIAL
6	TARJETA DE CARACTERISTICAS TECNICAS
7	TERMOSTATO DE SEGURIDAD
8	ENTRADA DE AGUA 3/4"
9	ENTRADA DE GAS 3/4"
10	INGRESO Rotor.KLEAN
11	DESCARGA CAMARA DE COCCION
12	SALIDA HUMOS CALIENTES
13	CONEXION ACCESORIOS
27	SALIDA DEL AIRE DE ENFRIAMIENTO
30	SALIDA HUMOS DE COMBUSTIÓN

DEUTSCH - ZEICHNUNGEN


2	ZULEITUNGSKLEMMLEISTE
3	GLEICHPOTENTIELLE KLAMMER
6	TYPENSCHILD
7	SICHERHEITSTHERMOSTAT
8	WASSEREINZUG 3/4" GEWINDE
9	GAS EINZUG 3/4" GEWINDE
10	Rotor.KLEAN EINGANG
11	WASSERAUSLASS GEWINDE
12	ABZUGSHAUBE
13	ZUBEHÖRTEILENVERBINDUNG
27	KÜHLLUFTAUSTRITT
30	ABGASKAMIN



MOD:XEVC-1021-GPRM



MOD:XEVC-1021-GPRM



[illegible]

MOD:XEVC-1021-GPRM



TAB100026H									Gas Flow rate level 1 (MAX)		Gas Flow rate level 2 (MIN)	
Installation type: A3- Free Single unit B13- Unit with draught diverter B23- Single or Stacked units under hood									CO2 (m³/h)		CO2 (m³/h)	
Oven Model	Body type	Gas type	Nominal static pressure (Pa)	Nominal GAS power (kW)	Rated pressure (bar)	Rated pressure (bar)	Thermostatic (flame heat control position)	Thermostatic (flame heat control position)	CO2 (m³/h)	CO2 (m³/h)	CO2 (m³/h)	CO2 (m³/h)
XEVC 1021-GPRM B23-1021-GPRM	B23-1021-GPRM	G110	11.0	41	0.40	0.40	14	4.5	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00
		G20	11.0	14	0.40	0.40	9.5	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	
		G25	11.0	14	0.40	0.40	9.5	4.25	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00
		G25.1	11.0	14	0.40	0.40	9.5	9	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00
		G25.3	11.0	14	0.40	0.40	9.50	9.50	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00
		G30	11.0	14	0.40	0.40	1.5	9.5	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00
XEVC 1021-GPRM B23-1021-GPRM	B23-1021-GPRM	G31	11.0	14	0.40	0.40	9	9.5	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00
		G110	11.0	11.0	0.40	0.40	14	4.5	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00
		G20	11.0	14	0.40	0.40	9.5	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	
		G25	11.0	14	0.40	0.40	9.5	9.50	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00
		G25.1	11.0	14	0.40	0.40	9.5	9.50	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00
		G25.3	11.0	14	0.40	0.40	9.5	9.50	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00
XEVC 1021-GPRM B23-1021-GPRM	B23-1021-GPRM	G30	11.0	14	0.40	0.40	1.5	9.5	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00
		G31	11.0	14	0.40	0.40	9	9.50	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00
		G110	11.0	11.0	0.40	0.40	14	4.5	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00
		G20	11.0	14	0.40	0.40	9.5	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	
		G25	11.0	14	0.40	0.40	9.5	9.50	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00
		G25.1	11.0	14	0.40	0.40	9.5	9.50	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00
XEVC 1021-GPRM B23-1021-GPRM	B23-1021-GPRM	G25.3	11.0	14	0.40	0.40	9.5	9.50	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00
		G30	11.0	14	0.40	0.40	1.5	9.5	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00
		G31	11.0	14	0.40	0.40	9	9.50	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00
		G110	11.0	11.0	0.40	0.40	14	4.5	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00
		G20	11.0	14	0.40	0.40	9.5	9.50	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00
		G25	11.0	14	0.40	0.40	9.5	9.50	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00
XEVC 1021-GPRM B23-1021-GPRM	B23-1021-GPRM	G25.1	11.0	14	0.40	0.40	9.5	9.50	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00
		G25.3	11.0	14	0.40	0.40	9.5	9.50	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00
		G30	11.0	14	0.40	0.40	1.5	9.5	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00
		G31	11.0	14	0.40	0.40	9	9.50	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00
		G110	11.0	11.0	0.40	0.40	14	4.5	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00
		G20	11.0	14	0.40	0.40	9.5	9.50	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00
XEVC 1021-GPRM B23-1021-GPRM	B23-1021-GPRM	G25	11.0	14	0.40	0.40	9.5	9.50	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00
		G25.1	11.0	14	0.40	0.40	9.5	9.50	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00
		G25.3	11.0	14	0.40	0.40	9.5	9.50	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00
		G30	11.0	14	0.40	0.40	1.5	9.5	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00
		G31	11.0	14	0.40	0.40	9	9.50	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00
		G110	11.0	11.0	0.40	0.40	14	4.5	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00	9.50 x 1020 x 1.00

7/7