

Isetta LX / ST

H 117
P 76 • 80
L 4 • 6R • 7R • 9R • 12R

Gelato

	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp
RS-Static		•	
RV-Ventilated			
TCS-Heated			
CH-Chocolate			

Installation
Plug-in

Temperature
-16/-14 °C

Refrigerant
R290

Refrigeration
Static

Compressor
Hermetic

Defrost
Electric

Climate class
7

Upper class
Tempered

Front glass
Tempered

Side glass
Tempered

Rear closing system
Tilting panel

Work top
White prepainted sheet

Lighting
Led 5700 K

Equipment handling
Swivel casters

Storage cell
Static refrigerated with skin evaporator (except 4 model)

Installazione
Plug-in

Temperatura
-16/-14 °C

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Statica

Compressore
Ermetico

Sbrinamento
Elettrico

Classe climatica
7

Vetro superiore
Temperato

Vetro frontale
Temperato

Vetri laterali
Temperato

Chiusura posteriore
Ribaltina basculante

Piano di servizio
Lamiera preverniciata bianca

Illuminazione
Led 5700 K

Movimentazione
Ruote pivotanti

Cella di riserva
Refrigerata statica con evaporatore a mantello (eccetto modello 4)



LX



ST

Internal color
Colore interno

☐ White

Front color
Colore frontale

☐ White

Sides color
Colore fianchi

☐ White



R290


Isetta LX/ST Gelato	4 LX-ST	6R LX-ST	7R LX-ST	9R LX	12R LX
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	824x760x1176 mm	1184x800x1176 mm	1354x800x1176 mm	1659x800x1176 mm	2119x800x1176 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	-	-	-	-	-
Net weight Peso netto	69 kg	97 kg	102 kg	160 kg	217 kg
Refrigeration Refrigerazione	Statica Static				
Refrigerant Refrigerante	R290				
Climate class Classe climatica	7				
Operating conditions Condizioni ambientali	35 °C / 75 %RH				
Product temperature Temperatura prodotto	-16/-14 °C				
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)	1 - Hermetic 1 - Ermetico				2 - Hermetics 2 - Ermetici
Defrost Sbrinamento	Electric Elettrico				
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz				
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)	330 W / 2,3 A	470 W / 2,6 A			1045 W / 5,6 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)	880 W / 3,8 A	810 W / 3,8 A			1755 W / 8,2 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria


Setup
Allestimento

Display Vasca espositiva						
5 Lt * 360 x 165 x 120 h		4 + (4)	6 + (6)	7 + (7)	9 + (9)	12 + (12)
4,75 Lt 260 x 157 x 170 h		6	10	11	14	19
* Piled up double row Doppia fila di riserva						
Storage cell Cella di riserva						
5 Lt * 360 x 165 x 120 h		-	4 + (4)	6 + (6)	7 + (7)	10 + (10)
4,75 Lt 260 x 157 x 170 h		-	6	8	10	14
* Piled up double row Doppia fila di riserva						


Item Accessorio	
White cone holder Portaconi completo bianco	•
Scoop washer with stainless steel container Lavaporzionatore vaschetta inox	•




LX
4



LX
6R, 7R, 9R, 12R



ST
4



ST
6R, 7R

	4	6R	7R	9R	12R
5 Lt * 360 x 165 x 120 h	4 (+4)	6 (+6)	7 (+7)	9 (+9)	12 (+12)
					
4,75 Lt 260 x 157 x 170 h	6	10	11	14	19
					



Display - piled up double row - 5 Lt Vasca espositiva - doppia fila di riserva - 5 Lt



Storage cell - mod.: 6R, 7R, 9R, 12R Cella di riserva - mod.: 6R, 7R, 9R, 12R

Isabella LX

H 137
P 90
L 10 • 13

Gelato

	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp
RS-Static		•	
RV-Ventilated			
TCS-Heated			
CH-Chocolate			

Installation Plug-in	Front glass Tempered	Installazione Plug-in	Vetro frontale Temperato	Internal color Colore interno
Temperature -16/-14 °C	Side glass Tempered	Temperatura -16/-14 °C	Vetri laterali Temperato	☐ White
Refrigerant R290	Rear closing system Self-rolling curtain	Refrigerante R290	Chiusura posteriore Tenda manuale autoavvolgente	Sides color Colore fianchi
Refrigeration Static	Work top White prepainted sheet	Refrigerazione Statica	Piano di servizio Lamiera preverniciata bianca	☐ Grigio E_Z065
Compressor Hermetic	Lighting Led 5700 K	Compressore Ermetico	Illuminazione Led 5700 K	
Defrost Hot gas	Equipment handling Swivel casters with brake	Sbrinamento Gas caldo	Movimentazione Ruote pivotanti con freno	
Climate class 4	Storage cell Static refrigerated with skin evaporator	Classe climatica 4	Cella di riserva Refrigerata statica con evaporatore a mantello	
Upper class Tempered		Vetro superiore Temperato		



PM_AD1
Front sticker
Adesivo frontale

Isabella LX	10	13
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	1317x906x1372 mm	1647x906x1372 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	-	-
Net weight Peso netto	132 kg	192 kg
Refrigeration Refrigerazione	Statica Static	
Refrigerant Refrigerante	R290	
Climate class Classe climatica	4	
Operating conditions Condizioni ambientali	30 °C / 55 %RH	
Product temperature Temperatura prodotto	-16/-14 °C	
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)	1 - Hermetic 1 - Ermetico	2 - Hermetics 2 - Ermetici
Defrost Sbrinamento	Hot gas Gas caldo	
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Electrical input (nominal) Assorbimentonto elettrico (regime)	590 W / 3 A	980 W / 5,1 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)	1110 W / 5,2 A	1240 W / 5,8 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Setup
Allestimento

Display Vasca espositiva			
5 Lt * 360 x 165 x 120 h		10 + (10) 	13 + (13)
4,75 Lt 260 x 157 x 170 h		14 	18

* Piled up double row Doppia fila di riserva

Storage cell Cella di riserva			
5 Lt * 360 x 165 x 120 h		5 + (5)	7 + (7)
4,75 Lt 260 x 157 x 170 h		8	10

* Piled up double row Doppia fila di riserva

Item Accessorio	
White cone holder Portaconi completo bianco	•
Scoop washer with stainless steel container Lavaporzionatore vaschetta inox	•



Display - piled up double row - 5 Lt
Vasca espositiva - doppia fila di riserva - 5 Lt



Storage cell
Cella di riserva

