



# Торгово-технологическое оборудование

Москва 2025



Производство  
в Подольске

- Мы производим:
- Электрические казаны (от 20л до 300л)
- Мантоварки (на 120, 300, 500 мантов)
- Шашлычницы (по технологии тандыра)
- Индукционные плиты (стандартные, вок)
- Чугунные плиты (на 2, 4 и 6 конфорок)
- Духовые шкафы (на 1, 2 и 3 уровня)



# Казаны электрические

- **Казаны электрические:**

КЭ-20 (20 л)

КЭ-40

КЭ-60

КЭ-100

КЭ-200

КЭ-300

КЭ-20+20 (20л +20л)

КЭ-20+40

КЭ-40+40

- Напряжение 380 В
- Мощность: от 5 до 21 кВт
- Температура: 50-400 °С
- Автоматическое поддержание температуры( Терморегулятор)
- ВАЖНО!! Не требуют прокаливания. Ёмкость – сплав алюминия





# Мантоварки

- **Мантоварки:**

На 120 мантов (меньший диаметр)

На 300 мантов (средний диаметр)

На 500 мантов (большой диаметр)

- **ВАЖНО!!**

- Подключение к водоснабжению
- Кран слива
- Напряжение 380 В
- Мощность От 7 до 14 кВт
- Конструкция вписывается в 700 и 900 линию





# Шашлычницы

- **Шашлычница электрическая:**  
На 15 шампуров  
(шампуры в комплекте)

Уникальное исполнение

- **ВАЖНО!!** Использован принцип тандыра. Тэны расположены по окружности (15 ТЭНов).  
Макс темп нагрева – 300°C  
Напряжение 380В  
Мощность 9.5 кВт





# Индукция

- **Индукционные плиты:**

На 2 конфорки

На 4 конфорки

На 6 конфорок

**Индукционные плиты вок:**

На 2 вока

На 4 вока

**Индукционные плиты Комби**

На 2 конф + 2 вок

- ВАЖНО!!
- Уникальное решение – комби
- Напряжение 380 В
- Мощность 3,5 кВт
- 2 кулера на каждую конфорку





## Плиты чугунные

- **Чугунные плиты:**

На 2 конфорки

На 4 конфорки

На 6 конфорок

На рынок РФ поставляется  
плоское исполнение  
нагревательной поверхности

- **ВАЖНО!!** Белорусский производитель конфорок.  
ТЭН начинается с отступом всего 5 мм от края конфорки.  
Этим обеспечивается более быстрый и равномерный нагрев  
конфорки (конкурентное преимущество)





## Шкафы духовые

- **Шкафы духовые:**

На 1 уровень

На 2 уровня

На 3 уровня

Электромеханическое управление

Два ТЭНа нагрева (верхний и нижний)

в каждой камере

Отдельная регулировка

верхн. и нижн. ТЭНов

Под – углеродистая сталь 3мм

- **ВАЖНО!!**

1- ур на подставке ,

2- ур на поставке,

3-ур без подставки.

- Колёсики – опция.

