

Модель	Длина с боковинами, мм	Длина без боковин, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м ²	Полный объем, м ³	Рабочая температура, °С	Рекомендуемая холодопроизводительность агрегата при t кип= -10 +45 град С (не менее), Вт	Рекомендуемая холодопроизводительность агрегата при t кип= -25 +45 град С (не менее), Вт
0,94	980	940	0,69	0,1	0...+7 / -5...+5 / +2...+6	450 / 1050 / 1050	-
1,25	1290	1250	0,92	0,14		450 / 1050 / 1050	-
1,5	1460	1420	1,04	0,16		450 / 1050 / 1050	-
2,0	1915	1875	1,38	0,21		1050 / 1200 / 1200	-
2,5	2540	2500	1,84	0,28		1200 / 1600	-
0,94	980	940	0,62	0,1	до -18		600
1,25	1290	1250	0,84	0,13			600
1,5	1460	1420	0,96	0,14			800
2,0	1915	1875	1,28	0,19			1080
0,94	980	940	0,65	0,1			
1,25	1290	1250	0,88	0,13	-1...+2	1050	
1,5	1460	1420	1,01	0,15		1050	
2,0	1915	1875	1,34	0,2		1200	
				0,1		1050	
				0,1		1050	
Внешний угол 45° (динамика)	-	-	0,67		0...+7		
Внутренний угол 45° (динамика)	-	-	0,64	0,1			
Внешний угол 90° (динамика)	-	-	0,85	0,13			
Внутренний угол 90° (динамика)	-	-	0,84	0,13			
0,94 (динамика)	980	940	0,82	0,12		450 / 1050 / 1050	
1,25 (динамика)	1290	1250	1,09	0,16	0...+7 / -5...+5 / +2...+6	450 / 1050 / 1050	
1,5 (динамика)	1460	1420	1,24	0,2		450 / 1050 / 1050	
2,0 (динамика)	1915	1875	1,63	0,24		1050 / 1200 / 1200	
2,5 (динамика)	2540	2500	2,18	0,33		1200 / 1600	
Прилавок П-1,25	1250	-	-	-			