

Apach
BAKERY *line*

ТЕСТОМЕСЫ СПИРАЛЬНЫЕ

СЕРИИ V / V-R



Спиральные тестомесы Apach Bakery Line предназначены для эксплуатации в условиях промышленного производства. Благодаря ременной трансмиссии машины не издают шума, а спираль и центральный отсекающий нож, сделанные из нержавеющей стали, позволяют интенсивно замешивать тесто различных видов: пшеничное, ржано-пшеничное, ржаное и тесто для кондитерских изделий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ V

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Одинарная трансмиссия

- ◆ Возможность загрузки от 60 до 250 кг
- ◆ Усиленная спираль
- ◆ Дежа, спираль, центральный отсекающий нож из нержавеющей стали высокой прочности
- ◆ Ременная передача
- ◆ 2 мотора, 2 скорости, 2 таймера
- ◆ Реверс дежи на первой скорости
- ◆ Возможность замешивать небольшие количества теста
- ◆ Соответствует актуальным требованиям безопасности ЕС

ОПЦИИ / АКСЕССУАРЫ

- ◆ Датчик температуры
- ◆ Пластиковая крышка из плексигласа
- ◆ Возможность исполнения в цвете по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ V-R

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Двойная трансмиссия

- ◆ Подходит для замешивания более тугого теста и прерывистого режима
- ◆ Возможность загрузки от 60 до 250 кг
- ◆ Усиленная спираль
- ◆ Дежа, спираль, центральный отсекабель из нержавеющей стали высокой прочности
- ◆ Ременная передача
- ◆ Двойная трансмиссия
- ◆ 2 мотора, 2 скорости, 2 таймера
- ◆ Реверс дежи на первой скорости
- ◆ Возможность замешивать небольшие количества теста
- ◆ Соответствует актуальным требованиям безопасности ЕС

ОПЦИИ / АКСЕССУАРЫ

- ◆ Датчик температуры
- ◆ Пластиковая крышка из плексигласа
- ◆ Возможность исполнения в цвете по запросу

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СЕРИЙ V / V-R									
Модель	Емкость теста	Емкость муки	Объем дежи	Мощность привода спирали	Мощности привода дежи	Вес	Габариты		
	кг	кг	л	кВт	кВт		длина	ширина	высота
	кг	кг	л	кВт	кВт		мм	мм	мм
V 60	60	36	80	3	0,55	305	1075	580	1345
V 80	80	50	131	4,8	0,55	350	1126	698	1385
V 120	120	75	188	5,2	0,55	505	1251	779	1502
V 160	160	100	266	10,3	0,75	695	1497	879	1582
V 200	200	125	306	10,3	0,75	705	1552	940	1582
V 250	250	150	378	12	1,1	755	1650	1035	1612
V-R 60	60	36	117	4,8	0,55	380	1126	698	1385
V-R 80	80	50	131	5,2	0,55	390	1126	698	1385
V-R 120	120	75	188	6,2	0,55	545	1251	779	1502
V-R 160	160	100	266	12	0,75	745	1497	879	1582
V-R 200	200	125	306	12	0,75	755	1552	940	1582
V-R 250	250	150	378	12	1,1	805	1650	1035	1612

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.