

## Холодильный стол С бортом

## Side Mount Undercounter К - серия

**Модель: KWR12-2D-2-750**



### ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### ■ Запатентованная система сбора и испарения конденсата

Не производит лишних затрат электроэнергии, продлевает срок службы оборудования, при этом исключая возможность протечки.

#### ■ Корпус из нержавеющей стали

Гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу и пол из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади гарантирует долгий срок службы и обеспечит сохранность Ваших продуктов.

#### ■ Боковое расположение компрессора

Вы сможете располагать оборудование в самых узких местах без ущерба для оборудования.

#### ■ Эффективная система охлаждения

Мощный испаритель и конденсатор позволят добиться максимально быстрого охлаждения Ваших продуктов.

#### ■ Ящики собственной конструкции

Европейская фурнитура, уплотнение из теплоизолирующего, не пропускающего конденсат АБС - пластика, эргономичные ручки, утопленные в форму двери, позволяют экономить пространство на кухне и на них не остается следов от пальцев. Облегченная конструкция увеличит срок службы ящиков, уменьшит износ направляющих и обеспечит их плавное открытие.

#### ■ Магнитные уплотнители

Вам не понадобятся инструменты, чтобы проводить чистку или замену компонентов.

#### ■ Теплоизоляция

Полиуретан высокой плотности уменьшает количество потребляемой на охлаждение энергии.

#### ■ Высокотехнологичная система мониторинга

В реальном времени на цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура и параметры оборудования

#### ■ Полки выполнены из толстой проволоки с виниловым покрытием

#### ■ Холодильный стол поддерживает температуру -3°C – +8°C



| Модель         | Дверей (шт) | Объем (л) | Полок (шт) | Ящиков (шт) | Мощность (кВт) | Вес (кг) | Ш x Г x В (мм)  |
|----------------|-------------|-----------|------------|-------------|----------------|----------|-----------------|
| KWR12-2D-2-750 | 1           | 311       | 1          | 2           | 0,185          | 97       | 1200x 750 x 850 |

Версия.04042019

\*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)  
В габариты высоты не включен размер борта (92 мм)

### Модель: KWR12-2D-2-750

(Ед.изм.: мм)

| ХАРАКТЕРИСТИКИ         |               |
|------------------------|---------------|
| Параметры сети, (В/Гц) | 220/50        |
| Мощность, (кВт):       | 0,185         |
| Тип хладагента:        | R-134A/R-404A |
| Ширина, (мм)           | 1200          |
| Глубина, (мм)*         | 750           |
| Высота, (мм)*          | 850           |
| Кол-во дверей          | 1             |
| Кол-во полок           | 1             |
| Количество ящиков*     | 2 GN1/1       |
| Полезный объем, (л)    | 311           |
| Масса, (кг)            | 97            |
| Тип охлаждения         | Динамическое  |
| Температурный режим    | -3° ~ +8°     |
| Климатический класс    | +45°C (Т-5)   |
| Управление             | Электронное   |

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

\*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)

В габариты высоты не включен размер борта (92 мм)

Глубина ящика 150 мм

Ящик с дном - опция


■ **ГАРАНТИЯ:** 2 года на компрессор и все комплектующие

#### ■ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- Система самодиагностики
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- Звуковое оповещение

#### ■ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ☐ 120мм колесики, фронтальные со стопорами
- ☐ Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием
- ☐ Замок



ВИД СВЕРХУ



ВИД СБОКУ



■ Москва 8-495-120-30-74

sales@turboairltd.ru

■ Регионы 8-800-444-12-18

www.turboairltd.ru

горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019

Turbo air REFRIGERATOR MANUFACTURER

GERMAN KNIFE

RADIANCE

Turbo air REFRIGERATION SYSTEM

texaking

Turbo Vina REFRIGERATOR MANUFACTURER