

МИКСЕР ДЛЯ НАПИТКОВ



МИКСЕР ДЛЯ НАПИТКОВ АК/2-2Т



ХРОМ: За счет хромированного покрытия аппарат выглядит как устройство из нержавеющей стали.



ЭКО: Экономичная модель (цветной АБС-пластик) Предлагается выбор из семи цветов: Красный, синий, желтый, коричневый, бежевый, серый, черный.



RAL: Устройство имеет двухфазное акриловое покрытие, что обеспечивает впечатляющий металлический эффект. Предлагается выбор из семи цветов: бордовый, синий, зеленый, грифельный, серебристый, золотистый, желтый. Есть возможность заказать другие расцветки.

Устройство полностью разработано из прочного АБС-пластика. В комплекте:

- ✓ Двухскоростной переключатель on-off и, факультативно, переключатель с возможностью выбора 5 скоростей и/или автоматический переключатель работы (срабатывающий при контакте с чашей).
- ✓ Нескользящие ножки.
- ✓ Вентиляция мотора.
- ✓ Мощный мотор 400 Вт с автоматическим предохранителем для безопасности устройства и защиты мотора.
- ✓ Настраиваемый нержавеющий пропеллер и пропеллер меньшего диаметра (АБС).
- ✓ Возможна регулировка нержавеющей чаши.

Для приготовления пенки рекомендуется автоматическое устройство с пятискоростным переключателем и использование чаши из нержавеющей стали.



МИКСЕР ДЛЯ НАПИТКОВ АК/2 PR



В комплект устройства входят:

- ✓ Двухскоростной переключатель on/off (AK/2-2T-PR: 14.000 / 20.000 об/мин) или пятискоростной переключатель (AK/2- 5T-PR: 3.000 - 20.000 об/мин).
- ✓ Основание чаши с автоматическим переключателем (после выбора нужной скорости устройство запускается автоматически при установке чаши на ведущий элемент и отключается при снятии).
- ✓ Передняя часть из нержавеющей стали.
- ✓ Ведущий элемент чаши с местом для чаш двух размеров.
- ✓ Возможность работы с одноразовыми пластиковыми и бумажными стаканами и с нержавеющей чашами высотой от 11 см до 12 см и от 16,50 см до 17,50 см.

Эта модель обладает теми же характеристиками, что и классическая модель AK/2-2T, а именно:

- ✓ Мощный мотор 400 Вт с автоматическим предохранителем для безопасности устройства и защиты мотора.
- ✓ Вентиляция мотора.
- ✓ Нескользящие ножки.
- ✓ Корпус из прочного АБС-пластика, безопасного для пищевых продуктов.
- ✓ Возможность регулировки нержавеющей пропеллера, а также пропеллера меньшего диаметра (АБС-пластик).
- ✓ **Предлагается выбор из 7 цветов ЭКО и 7 цветов МЕТ (металлическая краска).**

МИКСЕР ДЛЯ НАПИТКОВ АК/2 С ТАЙМЕРОМ



В комплект устройства входят:

- ✓ Электронный таймер и двухскоростной переключатель on/off.
- ✓ Имеется возможность программирования времени работы, что позволяет пользователю выполнять другие задачи во время приготовления.
- ✓ Идеально подходит для смесей, требующих точного соблюдения заданного времени смешивания (например, молочная пенка, молочный коктейль, тесто для вафель и пр.).
- ✓ Точность времени приготовления обеспечивает напитки лучшего качества.
- ✓ Программируемое время: 1 -99 секунд.
- ✓ Таймер выполняет также функцию простого выключателя start/stop и легко доступен для управления на передней части устройства.

Эта модель обладает теми же характеристиками, что и классическая модель AK/2-2T, а именно:

- ✓ Мощный мотор 400 Вт с автоматическим предохранителем для безопасности устройства и защиты мотора.
- ✓ Вентиляция мотора.
- ✓ Автоматическое функционирование с выключателем на чаше (факультативно).
- ✓ Нескользящие ножки.
- ✓ Корпус из прочного АБС-пластика, безопасного для пищевых продуктов.
- ✓ Возможность регулировки нержавеющей пропеллера, а также пропеллера меньшего диаметра (АБС-пластик).
- ✓ Возможность регулировки нержавеющей чаши.
- ✓ **Предлагается выбор из 7 цветов ЭКО и 7 цветов МЕТ (металлическая краска).**

МОДЕЛЬ	ОБ./МИН.	ВОЛЬТ	МОЩНОСТЬ МОТОРА	ВЕС НЕТТО	ВЕС БРУТТО	ГАБАРИТЫ (мм) ДЛ. Ш. В.	ЕМКОСТЬ ЧАША	ЕМКОСТЬ ЧАША НЕТТО
AK/2-2T	14.000/20.000	230В/50Гц	400Вт	4,000Kg	4,480Kg	170 175 465	1000мл	500мл
AK/2-5TA	3.000-20.000	230В/50Гц	400Вт	4,000Kg	4,480Kg	170 175 465	1000мл	500мл
AK/2-2TA	14.000/20.000	230В/50Гц	400Вт	4,000Kg	4,480Kg	170 175 465	1000мл	500мл
AK/2-2T-PR	14.000/20.000	230В/50Гц	400Вт	4,100Kg	4,600Kg	170 175 465	1000мл	500мл
AK/2-5T-PR	3.000/20.000	230В/50Гц	400Вт	4,100Kg	4,600Kg	170 175 465	1000мл	500мл
AK/2-2T TIMER	14.000/20.000	230В/50Гц	400Вт	4,300Kg	4,800Kg	170 175 465	1000мл	500мл