

КОПТИЛЬНЯ RETIGO ДЛЯ ПАРОКОНВЕКТОМАТА VISION SMOKER

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Генератор дыма Retigo Vision Smoker – это дополнительное оборудование, совместимое со всеми конвектоматами Retigo
- Придает аромат дыма выбранным продуктам
- Простое и понятное управление
- Возможность холодного копчения
- Возможность одновременного копчения и запекания
- Программы для копчения присутствуют во всех конвектоматах Retigo
- Благодаря двойному генератору дыма, не нужно намачивать древесину для длительного копчения, это обеспечивает электроника управления сжигания



ФУНКЦИИ

ДВОЙНОЙ НАГРЕВ

С помощью этой системы копчение производится понемногу и долго, без пережигания древесной щепки. Время холодного копчения может достигать 3-х часов без замены древесины.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ДЫМА

Интенсивность дыма программируется на 3 ступенях.

- 1 ступень – для медленного холодного копчения до трех часов с генерацией дыма без пережигания
- 2 ступень – для среднего копчения при температуре от 70 °C до 130 °C до двух часов
- 3 ступень для копчения интенсивным дымом аля-карт при краткой температурной обработке до 30 минут.

ТУРБО СТАРТ

Быстрое выделение дыма при копчении аля-карт. Обильный дым в течение 2 мин. благодаря контролируемой производительности сжигания.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ПРОЦЕССОРА

Микропроцессорное управление сжигания древесины обеспечивает быстрое создание дыма, а последующее замедление сжигания предотвращает пережигание древесины и возникновение горечи.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Коптильню можно использовать при температуре от 20 °C до 200 °C

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Благодаря этой функции коптильня обеспечивает отличные результаты, даже если Вы отсутствуете в кухне. Коптильня сама переходит в режим остановки после завершения конкретного процесса. Используется при ночном копчении.

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ

Сенсорное управление способствует легкому обслуживанию и поддержанию гигиены в кухне.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Совместимость со всеми пароконвектоматами Retigo всех типоразмеров.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОМЫВКА

Благодаря специальному уплотнению электроники, коптильню можно мыть при автоматической промывке непосредственно в пароконвектомате Retigo.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная температура	200 °C
Увлажнение	да
Вес	2 кг
Размеры генератора (шир. x выс. x дл.)	172,5 x 354 мм x 65
Размеры упаковки (шир. x выс. x дл.)	480 x 120 мм x 190
Общая потребляемая мощность	300 Вт
Питание	1 x 200 В – 230 В AC 50 – 60 Гц
Топливо	древесная щепа фракции 1 см – 4 см