

## Холодильный стол С бортом

## Side Mount Undercounter К - серия

**Модель: KWR18-3-600**



### ≡ ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ ≡

■ **Запатентованная система сбора и испарения конденсата**

Не производит лишних затрат электроэнергии, продлевает срок службы оборудования, при этом исключая возможность протечки.

■ **Боковое расположение компрессора**

Вы сможете располагать оборудование в самых узких местах без ущерба для оборудования.

■ **Эффективная система охлаждения**

Мощный испаритель и конденсатор позволят добиться максимально быстрого охлаждения Ваших продуктов.

■ **Корпус из нержавеющей стали**

Гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу и пол из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади гарантирует долгий срок службы и обеспечит сохранность Ваших продуктов.

■ **Магнитные уплотнители**

Вам не понадобятся инструменты, чтобы проводить чистку или замену компонентов.

■ **Теплоизоляция**

Полиуретан высокой плотности уменьшает количество потребляемой на охлаждение энергии.

■ **Эргономичный дизайн дверей**

Благодаря системе доводчиков они открываются легко, а материалы позволят забыть о следах от пальцев.

■ **Полки выполнены из толстой проволоки с виниловым покрытием**

■ **Холодильный стол поддерживает температуру -3°C – +8°C**



| Модель  | Дверей (шт) | Объем (л) | Полок (шт) | Мощность (кВт) | Вес (кг) | Ш x *Г x *В (мм) |
|---------|-------------|-----------|------------|----------------|----------|------------------|
| KWR18-3 | 3           | 487       | 3          | 0,245          | 100      | 1800 x 600 x 850 |

Версия.04042019

\*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)  
В габариты высоты не включен размер борта (92 мм)

### Модель: KWR18-3-600

(Ед.изм.: мм)

| ХАРАКТЕРИСТИКИ         |               |
|------------------------|---------------|
| Параметры сети, (В/Гц) | 220/50        |
| Мощность, (кВт):       | 0,245         |
| Тип хладагента:        | R-134A/R-404A |
| Ширина, (мм)           | 1800          |
| Глубина, (мм)*         | 600           |
| Высота, (мм)*          | 850           |
| Кол-во дверей          | 3             |
| Кол-во полок           | 3             |
| Полезный объем, (л)    | 487           |
| Масса, (кг)            | 100           |
| Тип охлаждения         | Динамическое  |
| Температурный режим    | -3° ~ +8°     |
| Климатический класс    | +45°С (Т-5)   |
| Управление             | Электронное   |

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.  
Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

\*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)  
В габариты высоты не включен размер борта (92 мм)


■ **ГАРАНТИЯ:** 2 года на компрессор и все комплектующие

#### ■ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- Система самодиагностики
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- Звуковое оповещение

#### ■ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ☐ 120мм колесики, фронтальные со стопорами
- ☐ Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием
- ☐ Замок



ВИД СВЕРХУ



ВИД СБОКУ



■ Москва 8-495-120-30-74

sales@turboairltd.ru

■ Регионы 8-800-444-12-18

www.turboairltd.ru

горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019

Turbo air REFRIGERATOR MANUFACTURER

GERMAN KNIFE

RADIANCE

Turbo air REFRIGERATION SYSTEM

texaking

Turbo Vina REFRIGERATOR MANUFACTURER