



ПРОИЗВОДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



СТОЛЫ
ХОЛОДИЛЬНЫЕ


КАТАЛОГ






СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ (боковой агрегат)


Цельнозаливная пенополиуретаном столешница толщиной 50 мм из шлифованной нержавеющей стали создаёт дополнительное рабочее пространство на кухне. Устойчива к механическим воздействиям. Допустимая нагрузка до 150 кг.



Цельнозаливной корпус толщиной 50 мм из шлифованной нержавеющей стали имеет отличную термоизоляцию, что существенно экономит расход электроэнергии.



Ручки интегрированы в полотно дверей и ящиков. Они изготовлены из высококачественного алюминия.




Оборудование соответствует тропическому классу и рассчитано на надёжную работу при высокой температуре окружающей среды до 43°C и относительной влажности воздуха до 80%.





Электронный контроллер управления снабжен температурным датчиком, позволяющим выполнить настройку в камере с точностью до десятых долей градусов.



Диапазон рабочей температуры от -2 до +10°C.



Автоматический возвратный механизм доводчика двери с фиксацией открытого положения.



Двери и ящики имеют эластичный уплотнитель из ПВХ с магнитной вставкой. Этот элемент отвечает за сохранение холода внутри камеры.



Конструкция исключает острые углы.



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расположение агрегата: сбоку справа.

Диапазон рабочих температур: от – 2 до +10.

Корпус: цельнозаливной пенополиуретаном из шлифованной нержавеющей стали.

Задняя стенка: оцинкованная сталь.

Толщина термоизоляции: 50 мм.

Столешница: с бортом / без борта.

Управление: электронное.

Ножки: регулируемые по высоте.

Двери/ящики: с магнитным уплотнителем.

Ручки: из алюминия встроены в полотно ящиков/дверей.

Работа при высокой температуре окружающей среды до 43°C и относительной влажности воздуха до 80%.

СХ 2-140-70 / СХ6 2-140-70

Габаритные размеры: 1400x700x850 мм.

Количество дверей: 2.

Общий полезный объем: 345 литров.



СХ 4я-140-70 / СХ6 4я-140-70

Габаритные размеры: 1400x700x850 мм.

Количество ящиков: 4.

Общий полезный объем: 345 литров.



СХ 1/2я-140-70 / СХ6 1/2я-140-70

Габаритные размеры: 1400x700x850 мм.

Количество дверей: 1.

Количество ящиков: 2.

Общий полезный объем: 345 литров.





CX 3-180-70 / CX6 3-180-70

Габаритные размеры: 1845х700х850 мм.

Количество дверей: 3.

Общий полезный объем: 505 литров.



CX 6я-180-70 / CX6 6я-180-70

Габаритные размеры: 1845х700х850 мм.

Количество ящиков: 6.

Общий полезный объем: 505 литров.



CX 2/2я-180-70 / CX6 2/2я-180-70

Габаритные размеры: 1845х700х850 мм.

Количество дверей: 2.

Количество ящиков: 2.

Общий полезный объем: 505 литров.



CX 1/4я-180-70 / CX6 1/4я-180-70

Габаритные размеры: 1845х700х850 мм.

Количество дверей: 1.

Количество ящиков: 4.

Общий полезный объем: 505 литров.


R СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДЛЯ САЛАТОВ (саладетта)

Саладетта – это один из важнейших и незаменимых столов для профессиональной кухни на предприятии общественного питания, в меню которого присутствуют салаты, сэндвичи, холодные закуски.

Наличие стола холодильного для салатов позволяет сделать работу повара более комфортной, давая возможность отдавать готовые блюда высокого качества максимально быстро.

Конструкция обеспечивает равномерное охлаждение продуктов, не только находящихся в его внутреннем объеме, но так же размещаемых в гастроемкостях, специально установленных в отверстие столешницы. Именно такое конструкторское решение отвечает за гарантируемую свежесть всех ингредиентов и удобство работы повара, потому что все необходимые составляющие будущего блюда располагаются непосредственно прямо перед ним.

Распашная крышка из нержавеющей стали защищает содержимое гастроемкостей, которые установлены в столешницу. Для дополнительного комфорта, она надежно фиксируется в открытом положении.



Глубина гастроемкости до 150 мм включительно.



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расположение агрегата: сбоку справа.
Диапазон рабочих температур: от – 2 до +10.
Корпус: цельнозаливной пенополиуретаном из шлифованной нержавеющей стали.
Задняя стенка: оцинкованная сталь.
Толщина термоизоляции: 50 мм.
Столешница: с бортом / без борта.
Управление: электронное.

Ножки: регулируемые по высоте.
Двери: с магнитным уплотнителем.
Ручки: из алюминия встроены в полотно ящиков/дверей.
Работа при высокой температуре окружающей среды до 43°C и относительной влажности воздуха до 80%.



СХС 2-140-70

Габаритные размеры: 1400x700x850 мм.

Количество дверей: 2.

Вместимость: 5xGN 1/6.

Общий полезный объем: 345 литров.



СХС 3-180-70

Габаритные размеры: 1845x700x850 мм.

Количество дверей: 3.

Вместимость: 8xGN 1/6.

Общий полезный объем: 505 литров.



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расположение агрегата: снизу.

Диапазон рабочих температур: от – 2 до +10.

Корпус: цельнозаливной пенополиуретаном из шлифованной нержавеющей стали.

Задняя стенка: оцинкованная сталь.

Толщина термоизоляции: 50 мм.

Столешница: с бортом / без борта.

Управление: электронное.

Ножки: регулируемые по высоте.

Двери/ящики: с магнитным уплотнителем.

Ручки: из алюминия встроены в полотно ящиков/дверей.

Работа при высокой температуре окружающей среды до 43°C и относительной влажности воздуха до 80%.

СХ 2-100-70 / СХ6 2-100-70

Габаритные размеры: 1000x700x850 мм.

Количество дверей: 2.

Общий полезный объем: 240 литров.



СХ 4я-100-70 / СХ6 4я-100-70

Габаритные размеры: 1000x700x850 мм.

Количество ящиков: 4.

Общий полезный объем: 240 литров.



Лицевая панель на магнитном механизме обеспечивает легкий доступ к агрегату для сервисных и ремонтных работ.