



Станция BLANCO COOK

Станция с вытяжкой пара BLANCO COOK

Станция BLANCO COOK	138
Аксессуары для открытой кухни	140

Настольное оборудование BLANCO COOK

Индукционная плита	143
Индукционный вок	143
Гриль	144
Плита со стеклокерамической поверхностью Ceran®	145
Макароноварка	145
Фритюрница	146
Мармит	146
Тепловая поверхность	146
Мультиэлемент	147
Аксессуары для настольных аппаратов	147

Открытая кухня для профессионалов: BLANCO COOK – гарантия чистого воздуха

Станция BLANCO COOK является сердцем мобильной варочной системы, с помощью своей высокоэффективной технологии вытяжки и фильтрации она обеспечивает комфортную работу у плиты и делает Вас независимыми от стационарных вытяжных систем. Модули имеются для двух, трех и четырех варочных аппаратов.

Тринадцать различных настольных варочных аппаратов, которые можно гибко комбинировать, дополняют открытую кухню.

С помощью BLANCO COOK Вы можете жарить, варить, грилить, фритировать, поддерживать в горячем состоянии, презентовать – с экономией электроэнергии, эффективно и наглядно.



Чистый воздух

Трехсторонний поток воздуха и дополнительное разрежение направляют поднимающиеся пары непосредственно в вытяжной мостик, не оставляя жиру, влаге и неприятным запахам никаких шансов.



Станция BLANCO COOK: продумано все до мелочей.

- Вытяжной мостик предоставляет много места для ингредиентов или для раздачи и гарантирует большой обзор происходящего на кухне.
- Функциональный дизайн с полностью гладкими поверхностями.
- Розетки за варочными аппаратами обеспечивают безопасное подключение настольных варочных аппаратов.
- Вентиляторы и фильтры доступны со стороны повара.
- Полезное свободное пространство под установочной нишей.

Быстрее, горячее, лучше! Станция BLANCO COOK оборудование для профессионалов.

Следующее поколение

Для успешного кулинарного шоу перед гостями необходимо качественное оборудование. BLANCO COOK предлагает Вам инновационную технологию и надежную производительность для профессионалов. С высококачественным дизайном BLANCO, обеспечивающим наилучшие характеристики в вопросах технологии и гигиены. Мануальная регулировка поможет выбрать оптимальное потребление энергии и мощность. Благодаря компактному исполнению и глубине только 62 см все настольные варочные аппараты помещаются на любую нормальную рабочую плиту и их можно комбинировать друг с другом.

2 круглые зоны

Прямоугольная зона



Индукционные плиты и индукционные воки

В зависимости от требований имеются 1-зонная индукционная плита, 2-зонная индукционная плита, индукционная плита с прямоугольной зоной нагрева или индукционный вок – мощные, надежные, долговечные и сверхбыстрые.



Плита со стеклокерамической поверхностью Ceran® с 2 зонами нагрева, которые можно настраивать независимо друг от друга.

Тепловая поверхность с зоной поддержания в горячем состоянии большой площади.

Макаронварка для варки в воде и на пару с экономией электроэнергии в корзинах для макарон или гастровставках для варки.

Мармит для поддержания в горячем состоянии и презентации блюд в гастроемкостях.

Мультиэлемент ВС ME

предоставляет Вам место для размещения кухонных принадлежностей и ингредиентов, дополнительную рабочую поверхность и помогает Вам при сервировке блюд.





**Трио для станции BLANCO COOK
и для аппетитного кулинарного шоу:**
индукционный вок, рифленый гриль и макаронovarка.



Фритюрница
с подъемной системой нагрева
и холодной зоной на дне ванны.



Грилевый противень
гибкое применение для тушения,
жарки на гриле или варки.



Грили
с рифленой или гладкой поверхностью – на бесшовно вваренной поверх-
ности гриля создается единая температура. Лишний жир собирается в
жиросборнике больших размеров. У гриля с двойной шириной отдельно
регулируемые зоны нагрева обеспечивают подключение дополнительной
мощности.



**Большой
гриль**

Станция BLANCO COOK:
инновационная техника – каждому по вкусу.

Станция BLANCO COOK

- Для 2, 3 или 4 настольных аппаратов BLANCO COOK
- Небольшой вытяжной мостик для оптимальной видимости
- Высокоэффективная система фильтрации
- Электронная система управления с индикатором замены фильтра
- Большая поверхность на фильтровальных камерах для удаления запахов
- Место под установочной полкой для аппаратов
- Исполнение колес: Цельные пластмассовые колеса, ø 75 мм, 8 поворотных колес, из них 2 с фиксатором



Открытая кухня

Иллюстрация	Модель	Наименование	Размеры Ш x Г x В (мм)	Розетки/мощность/ электр. подкл.	№ для заказа	Цена в € без НДС
	BC FS 2	Открытая кухня с вынимающейся установочной полкой Максимальная нагрузка: ок. 150 кг	<u>Габариты:</u> 1538 x 750 x 1361 мм <u>Высота нижней части:</u> 900 мм <u>Установочная ниша для аппаратов:</u> 806 x 648 x 300 мм <u>Место под установочной полкой:</u> 830 x 648 x 575 мм	2 розетки с заземлением 230 В 2 розетки CEE 400 В (макс. 10 кВт) Вилка CEE 16 А 400 В, 50/60 Гц, 3N PE, 10,8 кВт	573 973	
	BC FS 3	Открытая кухня с вынимающейся установочной полкой Максимальная нагрузка: ок. 150 кг	<u>Габариты:</u> 1943 x 750 x 1361 мм <u>Высота нижней части:</u> 900 мм <u>Установочная ниша для аппаратов:</u> 1211 x 648 x 300 мм <u>Место под установочной полкой:</u> 1235 x 648 x 575 мм	3 розетки с заземлением 230 В 3 розетки CEE 400 В (макс. 20 кВт) Вилка CEE 32 А 400 В, 50/60 Гц, 3N PE, 20,8 кВт	573 974	
	BC FS 3 BHG	Открытая кухня с вынимающейся установочной полкой, с подсветкой, закрытой брызгозащитой и окантовкой Максимальная нагрузка: ок. 150 кг		3 розетки с заземлением 230 В 3 розетки CEE 400 В (макс. 20 кВт) Вилка CEE 32 А 400 В, 50/60 Гц, 3N PE, 20,8 кВт	573 975	

Станция BLANCO COOK

- Для 2, 3 или 4 настольных аппаратов BLANCO COOK
- Небольшой вытяжной мостик для оптимальной видимости
- Высокоэффективная система фильтрования
- Электронная система управления с индикатором замены фильтра
- Большая поверхность на фильтровальных камерах для удаления запахов
- Место под установочной полкой для аппаратов
- Исполнение колес: Целые пластмассовые колеса, ø 75 мм, 8 поворотных колес, из них 2 с фиксатором



Открытая кухня

Иллюстрация	Модель	Наименование	Размеры Ш x Г x В (мм)	Розетки/мощность/ электр. подкл.	№ для заказа	Цена в € без НДС
	BC FS 4	Открытая кухня с вынимающейся установочной полкой и закрытой брызгозащитой Максимальная нагрузка: ок. 150 кг	Габариты: 2348 x 750 x 1361 мм Высота нижней части: 900 мм Установочная ниша для аппаратов: 1616 x 648 x 300 мм Место под установочной полкой: 1640 x 648 x 575 мм	4 розетки с заземлением 230 В 4 розетки CEE 400 В (макс. 20 кВт) Вилка CEE 32 А 400 В, 50/60 Гц, 3N PE, 20,8 кВт	573 976	

Электрическое подключение, розетки

Иллюстрация	Наименование	Для моделей	№ для заказа	Цена в € без НДС
Без иллюстрации	Электрическое подключение Вилка CEE 16 А, 400 В, 50/60 Гц, 3N PE, 10,8 кВт	BC FS 3		
	Вилка CEE 32 А, 400 В, 50/60 Гц, 3N PE, 20,8 кВт	BC FS 2		
	Вилка CEE 63 А, 400 В, 50/60 Гц, 3N PE, 40,8 кВт	BC FS 4		
	Дополнительные розетки 2 розетки с заземлением 230 В, под установочной полкой, соответственно справа и слева	Все BC FS		

Аксессуары для открытой кухни

Опции для открытой кухни BC FS

Иллюстрация	Наименование	Для моделей	№ для заказа	Цена в € без НДС
Без иллюстрации	Электростатическое фильтрование ION TEC для улучшенного фильтрования и уменьшения частиц запаха и дыма, продлевает срок службы угольного фильтра	Все BC FS		
	Подсветка с помощью светодиодных лампочек (по 4 Вт), расположенных над варочным аппаратами	5 лампочек, 20 Вт		
		7 лампочек, 28 Вт		
		9 лампочек, 36 Вт		
	Брызгозащита из безопасного стекла (ESG) Закрытая в сторону посетителей, откидываемая для чистки	BC FS 2		
		BC FS 3		
		BC FS 4		
	Окантовка , круглые трубки из н/ж стали, со стороны посетителей и с торцевой стороны	BC FS 2		
		BC FS 3		
		BC FS 4		
Без иллюстрации	Направляющая для подносов , круглые трубки из н/ж стали, со стороны посетителей, откидная	Высота 885 мм при диаметре колес 75 мм, соответствует нормальной высоте направляющей для подносов BASIC LINE	BC FS 2	
			BC FS 3	
			BC FS 4	
		Высота 850 мм при диаметре колес 75 мм, соответствует высоте направляющей для подносов MANHATTAN	BC FS 2	
			BC FS 3	
			BC FS 4	

Аксессуары для открытой кухни

Опции для открытой кухни BC FS

Иллюстрация	Наименование		Для моделей	№ для заказа	Цена в € без НДС
	Облицовка из пластика высокого давления, цвет: FunderMax 0077-FH, толщина материала: 4 мм, другие цвета по запросу	Со стороны посетителей	BC FS 2		
			BC FS 3		
			BC FS 4		
		С торцевой стороны, справа или слева	Все BC FS		
Без иллюстрации	Базовая полка н/ж сталь, вынимающаяся, максимальная нагрузка: 80 кг		BC FS 2		
			BC FS 3		
			BC FS 4		
Без иллюстрации	Колеса из высококачественной стали , 8 поворотных колес, из них 2 с фиксатором, ø 125 мм , общая высота увеличивается на 60 мм, высота нижней части тогда составляет 960 мм		Все BC FS		
Без иллюстрации	Ножки из н/ж стали		Все BC FS		
Без иллюстрации	Плинтусы из н/ж стали, Со стороны посетителей		BC FS 2		
			BC FS 3		
			BC FS 4		

Аксессуары для BLANCO COOK



Охлаждающий стол для BLANCO COOK BC FS 3, BC FS 4

Иллюстрация	Модель	Наименование	Размеры Ш x Г x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	№ для заказа	Цена в € без НДС
	KTE 2-462	встраиваемый охлаждающий стол 2 распашные двери, 2 регулируемые по высоте направляющие для гастроем- костей (макс. 2 x GN 1/1), для вставки в BC FS 3, BC FS 4	1190 x 654 x 564 мм	220 – 240 В 1N PE 16 А 50 Гц 0,265 кВт	370 396	
		Вместо двери два выдвижных элемента друг над другом (высота по 135 мм)				
		Гастрорешетка GR 1/1, из н/ж стали			550 267	
		Гастрорешетка, с покрытием из рильсана, GRR 1/1			550 269	

Аксессуары

Иллюстрация	Наименование	Для моделей	№ для за- каза	Цена в € без НДС
Без иллюстрации	Транспортная тележка BC ROL 6x4 для вставки BLANCOTHERM 420, пластмассовые колеса, 4 поворотных колеса, из них 2 с фиксатором, Ø 50 мм	Все BC FS	573 570	
	Многофункциональная рама со скобой из н/ж стали, для крепления со стороны посетителей к фильтровальным камерам для удаления запахов, для размещения одной гастроемкости GN 1/3 или ее деления, со скобой для рулона салфеток	Все BC FS	573 977	
	Полка из стекла для вставки в многофункциональную раму в качестве дополнительного места	Многофункциональ- ная рама	573 978	
	Набор шин, состоящий из двух шин для размещения гастроемкости GN 1/1, для установки на нижней стороне установочной полки для аппаратов	Все BC FS	573 979	
	Инструктаж по системе BLANCO COOK Технический инструктаж (очистка, замена фильтров) по смонтированной на заводе открытой кухне BLANCO COOK и обращению с настольными аппаратами BLANCO COOK. Сроки по согласованию.	Все BC FS	999 112	

Настольные аппараты BLANCO COOK

- Гладкая поверхность из стеклокерамики Ceran
- Мощный индукционный генератор (made by E.G.O.) с микропроцессорным управлением
- Плавное регулирование мощности в мануальном режиме, индикатор рабочего состояния и кода неисправности при сбоях
- Высокий КПД
- Воздушный фильтр на днище устройства
- Регулируемые по высоте вращающиеся ножки, сетевой кабель (1,5 м)



Индукционная плита

Иллюстрация	Модель	Наименование	Размеры Д x Ш x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	№ для за- каза	Цена в € без НДС
	BC IH 3500	Индукционная плита, автоматическое распознавание кастрюли ø более 120 мм	Габариты: 620 x 400 x 240 мм Полезная площадь: 564 x 339 мм Зона нагрева: ø 220 мм Вес: 19 кг	220–240 В 1N PE 16 А 50–60 Гц 3,5 кВт	574 197	
	BC IH 5000	Индукционная плита, автоматическое распознавание кастрюли ø более 120 мм	Габариты: 620 x 400 x 240 мм Полезная площадь: 564 x 339 мм Зона нагрева: ø 220 мм Вес: 19 кг	400 В 3N PE 16 А 50–60 Гц 5,0 кВт	574 198	
	BC IH 2Z 5000	Индукционная плита с 2 круглыми зонами нагрева, 2 регулиру- емые отдельно друг от друга зоны нагрева (2 катушки ø 220 мм каждая), автоматиче- ское распознавание кастрюли ø более 120 мм	Габариты: 620 x 400 x 240 мм Полезная площадь: 564 x 339 мм 2 зоны нагрева: ø 220 мм каждая Вес: 27 кг	400 В 3N PE 16 А 50–60 Гц 2 x 2,5 кВт (5,0 кВт)	574 199	
	BC SIH 5000	Индукционная плита с прямоугольной зоной нагрева, 1 прямоугольная зона нагрева (1 зона нагр- ва 447 x 220 мм), автоматическое рас- познавание кастрюли ø более 120 мм	Габариты: 620 x 400 x 240 мм Полезная площадь: 564 x 339 мм Зона нагрева: 447 x 220 мм Вес: 27 кг	400 В 3N PE 16 А 50–60 Гц 5,0 кВт (2 x 2,5 кВт)	574 200	

Индукционный вок

	BC IW 3500	Индукционный вок	Габариты: 620 x 400 x 240 мм Кювета: ø 300 мм Вес: 18 кг	220–240 В 1N PE 16 А 50–60 Гц 3,5 кВт	574 201	
	BC IW 5000	Индукционный вок	Габариты: 620 x 400 x 240 мм Кювета: ø 300 мм Вес: 18 кг	400 В 3N PE 16 А 50–60 Гц 5,0 кВт	574 202	

Подчеркнутые модели готовы к отправке в обычных количествах, в стандартной упаковке, в течение 72 часов (если не будут проданы).

Настольные аппараты BLANCO COOK

- Бесшовно сварная поверхность гриля толщиной 15 мм по всему периметру со скругленными углами для оптимальной гигиены и равномерного распределения тепла по всей поверхности благодаря трубчатому тэну
- Зона без подогрева (70 мм) со стороны обслуживания
- Плавное регулирование температуры в мануальном режиме
- Индикаторы рабочего состояния и фазы нагрева
- Регулируемые по высоте вращающиеся ножки, сетевой кабель (1,5 м)



Гриль

Иллюстрация	Модель	Наименование	Размеры Д x Ш x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	№ для за- каза	Цена в € без НДС
	BC GF 3500	Гриль, гладкий с пробкой отверстия для слива жира, максимальная мощность от +80 до +250 °C	Габариты: 620 x 400 x 240 мм Полезная площадь: 506 x 304 мм из них 435 x 304 мм с подогревом Вес: 34 кг	220–240 В 1N PE 16 А 50–60 Гц 3,5 кВт	574 203	
	BC GF 4200	Гриль, гладкий с пробкой отверстия для слива жира, максимальная мощность от +80 до +250 °C	Габариты: 620 x 400 x 240 мм Полезная площадь: 506 x 304 мм из них 435 x 304 мм с подогревом Вес: 34 кг	400 В 3N PE 16 А 50–60 Гц 4,2 кВт	574 204	
	BC GF 8400	Гриль, гладкий с пробкой отверстия для слива жира, максимальная мощность от +80 до +250 °C, 2 регулируемые отдельно друг от друга зоны нагрева	Габариты: 620 x 800 x 240 мм Полезная площадь: 506 x 704 мм из них 435 x 704 мм с подогревом Вес: 69 кг	400 В 3N PE 16 А 50–60 Гц 8,4 кВт (2 x 4,2 кВт на каждую зону нагрева)	574 205	
	BC GR 3500	Гриль, рифленый с пробкой отверстия для слива жира, максимальная мощность от +80 до +250 °C	Габариты: 620 x 400 x 240 мм Полезная площадь: 506 x 304 мм из них 435 x 304 мм с подогревом Вес: 31 кг	220–240 В 1N PE 16 А 50–60 Гц 3,5 кВт	574 206	
	BC GR 4200	Гриль, рифленый с пробкой отверстия для слива жира, максимальная мощность от +80 до +250 °C	Габариты: 620 x 400 x 240 мм Полезная площадь: 506 x 304 мм из них 435 x 304 мм с подогревом Вес: 31 кг	400 В 3N PE 16 А 50–60 Гц 4,2 кВт	574 207	

Грилевый противень

	BC DG 4200	Грилевый противень с пробкой отверстия для слива жира, максимальная мощность от +80 до +250 °C	Габариты: 620 x 400 x 240 мм Полезная площадь: 506 x 304 мм Вместимость: 7 литров Глубина ванны: 65 мм Вес: 33 кг	400 В 3N PE 16 А 50–60 Гц 4,2 кВт	574 208	
---	-------------------	--	---	---	----------------	--

Подчеркнутые модели готовы к отправке в обычных количествах, в стандартной упаковке, в течение 72 часов (если не будут проданы).

Настольные аппараты BLANCO COOK

- Плавное регулирование температуры в мануальном режиме
- Регулируемые по высоте вращающиеся ножки
- Сетевой кабель (1,5 м)



Плита со стеклокерамической поверхностью Ceran®

Иллюстрация	Модель	Наименование	Размеры Д x Ш x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	№ для за- каза	Цена в € без НДС
	BC CH 4300	Плита со стеклокерамической поверхностью Ceran®, индикаторы рабочего состояния	Габариты: 620 x 400 x 240 мм Полезная площадь: 564 x 339 мм Зона нагрева: ø 170 мм и ø 230 мм Вес: 12 кг	400 В 3N PE 16 А 50–60 Гц 4,3 кВт	574 209	

Макаронovarка

	BC PC 4800 (иллюстрация с аксессуарами)	Макаронovarка, цельнотянутая ванна для размещения гасстроемкостей или корзин для макарон глубиной до 150 мм, индикаторы рабочего состояния и фазы нагрева	Габариты: 620 x 400 x 240 мм Полезная площадь: 509 x 304 мм Вместимость: 20 литров Вес: 14 кг	400 В 3N PE 16 А 50–60 Гц 4,8 кВт	574 210	
	Комплект корзин для макарон Корзины с изолированными ручками и вставными рамками		6 корзин: примерно GN 1/6-100		574 254	
	Комплект корзин для макарон Корзины с изолированными ручками и вставными рамками		2 корзины: примерно GN 1/3-100 и 2 корзины: примерно GN 1/6-100		574 255	
	Гасстроевставка для варки G-KEN G 1/1-95 с перфорацией и откидными ручками		GN-вставки для варки: см. стр. 30		550 971	
	Крышка с ручкой GD 1/1 для закрытия				550 658	

Подчеркнутые модели готовы к отправке в обычных количествах, в стандартной упаковке, в течение 72 часов (если не будут проданы).

Настольные аппараты BLANCO COOK

- Плавное регулирование температуры в мануальном режиме
- Индикаторы рабочего состояния и фазы разогрева
- Регулируемые по высоте вращающиеся ножки, сетевой кабель (1,5 м)



Фритюрница

Иллюстрация	Модель	Наименование	Размеры Д x Ш x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	№ для за- каза	Цена в € без НДС
BC DF 5000 (иллюстрация с аксессуарами)	BC DF 5000	Фритюрница Цельнотянутая ванна, холодная зона на дне ванны, расположенный внутри подъемный нагревательный эле- мент, с крышкой для ванны фритюрницы	Габариты: 620 x 400 x 240 мм Полезная площадь: 346 x 238 мм Вместимость: мин. 5 литров, макс. 6,5 литра Вес: 16 кг	400 В 3N PE 16 А 50–60 Гц 5,0 кВт	574 211	
		Комплект корзин для фритюрницы (2 шт.) с изолированными ручками	По 260 x 95 x 110 мм		574 258	
		Корзина для фритюрницы с изолированной ручкой	260 x 220 x 110 мм		574 259	

Мармит

BC BM 700	BC BM 700	Мармит Цельнотянутая ванна, подходит для гастро- емкостей и крышек для гастроемкостей из высококачественной нержавеющей стали, с подогревом от +45 до +95 °C	Габариты: 620 x 400 x 240 мм Полезная площадь: 509 x 304 мм Вместимость: макс. 1 x GN 1/1-150 Вес: 15,5 кг	220–240 В 1N PE 16 А 50–60 Гц 0,7 кВт	574 212	
-----------	------------------	---	---	---	----------------	--

Тепловая поверхность

BC HP 700	BC HP 700	Тепловая поверхность Тепловая поверх- ность с термически отделенной зоной под- держания в горячем состоянии, уплотнен- ная силиконом, из высококачественной нержавеющей стали 18/10, температурный режим: от +55 до +120 °C	Габариты: 620 x 400 x 240 мм Полезная площадь: 565 x 340 мм Вес: 18 кг	220–240 В 1N PE 16 А 50–60 Гц 0,7 кВт	574 213	
-----------	------------------	---	--	---	----------------	--

Настольные аппараты BLANCO COOK

- Регулируемые по высоте вращающиеся ножки



Мультиэлемент

Иллюстрация	Модель	Наименование	Размеры Д x Ш x В (мм)	Мощность/ электр. подкл.	№ для за- каза	Цена в € без НДС
	BC ME	Мультиэлемент	Габариты: 620 x 400 x 240 мм Вместимость: вверху: макс. GN 1/1-150 (в зависи- мости от глубины емкости внизу) внизу: макс. GN 1/1-100 (тогда вверху макс. GN 1/1-65) Вес: 7 кг		573 458	

Аксессуары для настольных аппаратов BLANCO COOK

Аксессуары

Иллюстрация	Наименование	Для модели	№ для заказа	Цена в € без НДС
	Скребок для чистки плиты из стеклокерамики Ceran®	Для индукционной плиты BC IH, плиты со стеклокерамической поверхностью BC CH	568 489	
	Сковорода-вок с круглым дном из CNS, ø 360 мм, объем макс. 5,5 литра, вес 1,2 кг	Для индукционного вока BC IW	573 513	
	Комплект корзин для макарон Корзины с изолированными ручками и вставными рамками	6 корзин: примерно GN 1/6-100	574 254	
		2 корзины: прим. GN 1/3-100 и 2 корзины: прим. GN 1/6-100	574 255	
	Гастровставка для варки G-KEN G 1/1-95 с перфорацией и откидными ручками	Для макаронварки BC PC	550 971	
	Крышка с ручкой GD 1/1 для закрытия	Для макаронварки BC PC	550 658	
	Скребок для чистки гладкого гриля	Для грилевого противня BC DG, для гладкого гриля BC GF	573 252	
Без иллюстрации	Скребок для чистки рифленого гриля	Для рифленого гриля BC GR	574 306	
	Брызгозащита	Для гриля BC GF, BC GR (кроме BC GF 8400)	574 256	
		Для гриля BC GF 8400	574 257	
Без иллюстрации	Антипригарное средство BLANCO COOK 500 мл, для ухода и защиты поверхности гриля, улучшает антипригарные свойства	Для грилей и грилевых противней	574 302	
	Комплект корзин для фритюрницы (2 шт.) с изолированными ручками по 260 x 95 x 110 мм (Д x Ш x В)	Для фритюрницы BC DF	574 258	
	Корзина для фритюрницы с изолированной ручкой 260 x 220 x 110 мм (Д x Ш x В)	Для фритюрницы BC DF	574 259	
	Соединительный элемент из CNS 18/10 для закрытия щели между двумя настольными варочными аппаратами BLANCO COOK	Для всех моделей	574 298	

Подчеркнутые модели готовы к отправке в обычных количествах, в стандартной упаковке, в течение 72 часов (если не будут проданы).

