

Таблица подбора моющих средств Cleaneq

Вид оборудования	Назначение	Специфика	Средство CLEANEQ	Степень загрязнения	Тип моющего средства	Совместимость с материалами	Консистенция	Концентрация рабочего раствора	Объем	Применение
Пароконвектоматы	Автоматическая мойка	Мойка	Alkadem C/F	сильное	щелочное	для любых материалов	жидкое	определяется дозирующей системой	10 кг/10 л	Применяется в автоматических системах мойки пароконвектоматов и аналогичного оборудования из нержавеющей и черной стали, сплавов цветных металлов, керамики и стекла. Эффективно удаляет органические загрязнения, в т.ч. засадины и пригорелые остатки углеводов, белки, мыльные и растительные жиры, налеты копытных смол и отложения дымового дёгтя. Состав применяется в концентрированном виде и подается автоматическими дозаторами при включении выбранной программы мойки пароконвектомата.
		Ополаскивание	Acidem R/CJ	-	кислотное	для материалов, устойчивых к кислоте	жидкое		10 кг/10 л	Применяется для ополаскивания поверхностей рабочих камер пароконвектоматов и аналогичного теплового оборудования из нержавеющей и черной стали, сплавов цветных металлов, керамики, пластмассы и стекла в режиме автоматической и полуавтоматической мойки. Хорошо смывает окалину, поверхность, ускоряет высыхание, не оставляет разводов и гризидет блеск. Нейтрализует остатки моющего щелочного раствора. Не оставляет разводов и гризидет блеск. Состав применяется в концентрированном виде и подается автоматическими дозаторами или вручную в виде пульверизатора.
		Декальцинация (после 4-5 циклов щелочной мойки)	Acidem C/K	сильное	кислотное	ограниченно годен для алюминия	жидкое		10 кг/10 л	Применяется для автоматической и полуавтоматической кислотной мойки рабочих камер пароконвектоматов и аналогичного теплового оборудования из нержавеющей и черной стали, сплавов цветных металлов, пластмассы, керамики и стекла. Эффективно удаляет мыльные и растительные жиры, белки, минеральные и органические отложения. Обладает высокой эфимирным действием. Состав применяется в концентрированном виде и подается автоматическими дозаторами при включении выбранной программы мойки пароконвектомата. Кислотную мойку проводят периодически, т.е. после четырех-пяти щелочных или реис, с целью удаления с поверхности минеральных налетов (особенно это актуально для решеток с жесткой водой), а затем ополаскивают водой без применения ополаскивателя. При необходимости может применяться и для ручной мойки.
	Ручная мойка	Мойка оборудования, инвентаря и поверхностей из алюминия и легких сплавов	Alkadem-ALEQ	сильное	слабощелочное	для любых материалов, в т.ч. легких сплавов	жидкое	10-50 мл/л	5 кг / 5 л	Предназначено для удаления растительных и животных жиров, воска, белковых и углеводных загрязнений с поверхностей технологического оборудования, разделочных и фасовочных поверхностей, инвентаря, оборотной тары. Пригодно для обработки поверхностей из практически всех материалов, разрешенных к применению в пищевой промышленности: алюминия и его сплавов, нержавеющей стали, латуни, меди, стекла, эмали, пластмасс и резины и не повреждает эти материалы при условии соблюдения инструкций по применению. Рабочая концентрация: составляет в зависимости от степени и вида загрязнения 1-5% при температуре +20-40С. Активная пена наносится на предварительно сполоснутую горячей водой поверхность, выдерживается 10-15 минут, затем смывается водой до полного удаления пены. При необходимости обработку повторить. После каждой мойки оборудование необходимо промывать бактериологически чистой водой до полного удаления остатков моющего средства.
		Пригары, сильные жировые загрязнения	Alkadem N/CC	сильное	высокощелочное	не применять для алюминия	жидкое	30-100 мл/л	12 кг/10 л	Применяется для ручной и полуавтоматической мойки теплового технологического оборудования, противней и выльных форм. Для мойки пароконвектоматов применять в концентрации не более 10%. Эффективно удаляет засадины и пригары органические загрязнения, в т.ч. углеводы, белок, растительные и животные жиры, масляные нагары, копытные смолы, отложения дымового дёгтя. Не рекомендовано применять для мойки алюминиевых поверхностей!
		Жир, свежий налет, деликатные поверхности: резины, уплотнения	Alkadem Activ	сильное	щелочное	необходима дополнительная проверка для поверхностей из алюминия и сплавов легких металлов.	жидкое	5-100 г/л	5 кг / 5 л	Применяется для ручной мойки сильнозагрязненного технологического оборудования, котлоаппаратов, конвейеров и помещений. Обладает хорошими моющими и обезжиривающими свойствами. Эффективно удаляет сильные жировые и белковые загрязнения, промышленную грязь, свиные минеральные налеты. Необходима дополнительная проверка перед мойкой поверхностей из алюминия и сплавов легких металлов (может применяться для мойки алюминия в более низкой концентрации). Концентрация 0,5 - 10% при температуре +20 - 45°С. Обладает делицифурющим эффектом.
Посудомоющие машины	Мойка посуды из нерж. стали, фарфора, пластика	Мойка	Alkadem N/A220	сильное	высокощелочное	не применять для алюминия и легких сплавов	жидкое	2-4 мл/л	12 кг/10 л	Применяется для мойки посуды в автоматических посудомоечных машинах. Эффективно размачивает и удаляет пищевые остатки, жировые и белковые загрязнения, расщепляет крахмал. Подходит для мойки посуды из фарфора, стекла, нержавеющей стали и искусственных материалов. Для воды любой жесткости. Концентрация 2 - 4 мл/л. Не подходит для мойки посуды из алюминия и сплавов легких металлов!
		Ополаскивание	Acidem N/TS	-	кислотное		жидкое	0,1 – 0,8 мл/л	10 кг/10 л	Применяется для ополаскивания посуды из фарфора, высококачественной стали и искусственных материалов в автоматизированных посудомоечных машинах в концентрации 0,1-0,8 мл/л. Нейтрализует остатки моющего щелочного раствора. Хорошо смывает и ускоряет высыхание поверхности, не оставляет разводов и гризидет блеск. Без запаха. При регулярном применении предотвращает образование известкового налета, промывает сола и камеры.
	Мойка посуды из стекла (барное стекло)	Мойка стекла	Alkadem N/A500	сильное	щелочное	использовать для стеклянной посуды	жидкое	1,5 мл/л	12 кг/10 л	Применяется в автоматизированных посудомоечных и стационарных машинах для мойки стеклянной посуды в концентрации 1,5 мл/л, и в кофемашине для промывки трубок, всасывающих молоко, в концентрации 30 мл/л. Эффективно удаляет остатки молочных продуктов и молочной пены, различных видов безалкогольных и алкогольных напитков, следы губной помады. Устраняет посторонние запахи. Для воды любой жесткости.
		Ополаскивание стекла	Acidem N/GL	-	кислотное		жидкое	0,2 – 0,5 мл/л	10 кг/10 л	Применяется для ополаскивания стеклянной и фарфоровой посуды в автоматизированных посудомоечных и стационарных машинах. Нейтрализует остатки моющего щелочного раствора. Хорошо смывает стеклянные и глазурированные поверхности, ускоряет высыхание, не оставляет разводов и гризидет блеск. Без запаха. Рабочая концентрация: 0,2 – 0,5 мл/л. При температуре + 20 – 35С.
	Мойка посуды из алюминия и легких сплавов	Мойка посуды и инвентаря из легих сплавов	Alkadem-N/AL	сильное	щелочное	для любых материалов, в т.ч. легких сплавов	жидкое	2 – 5 мл/л	12 кг/10 л	Применяется для удаления пищевых остатков любого рода и промывки с поверхностей противней, кастрюль, емкостей и приборов из алюминия, нержавеющей стали, пластмассы, фарфора. Обладает хорошим очищающим воздействием. Используется в воде любой жесткости. Рабочая концентрация: 0,2 – 0,5% (2 – 5 мл/л) Температура: 50 – 85С
	Мойка и дезинфекция посуды	Средство с активным хлором	Alkadem N/A400	сильное	щелочное	не применять для алюминия	жидкое	2 – 3 мл/л (в посудомоечных машинах) 5 – 20 мл/л (в таромоечных машинах)	12 кг/10 л	Применяется для обеззараживания и мойки посуды из фарфора, стекла, пластика, нержавеющей стали в автоматизированных посудомоечных машинах. Эффективно размачивает и удаляет пищевые остатки, жировые и белковые загрязнения, кофейные и чайные налеты, пищевую грязь, мыльные смолы, расщепляет крахмал. Для обеззараживания посуды необходимо замачивание. Также может использоваться для промывки сливных каналов. Для воды любой жесткости. Не подходит для мойки посуды из алюминия! Применять без кислотного ополаскивателя! Ополаскивание водой или нейтральным средством. В сочетании с кислотным ополаскивателем дает сильный неприятный запах!
	Декальцинация	Декальцинация	Acidem N/SP	применять раз в месяц	кислотное	не использовать для алюминия и чугуна		5-50 мл/л	10 кг/10 л	Применяется для внутренней мойки и декальцинации систем замкнутого водоснабжения, емкостного и теплового технологического оборудования, вспомогательного инвентаря. Эффективно удаляет соли жесткости, известковые отложения, мочевой камень, коррозионные налеты, жировые и белковые загрязнения. Обладает хорошей ингибирующим свойством. Концентрация 0,5-5% при температуре +40...+80. Не использовать для мойки чугунных и алюминиевых поверхностей!

Кофемашины	Мойка кофейной группы	Мойка жидким средством	Alkadem CME	сильное	щелочное	отсутствуют	жидкое	2 – 5 г./л	1 кг/1 л	Эффективно растворяет и удаляет дубильные вещества, кофейное масло, красители растительного происхождения, танины и их неомылимые остатки. Момент используется в воде любой жесткости. Рабочая концентрация: 2-5 г./л.
		Мойка порошок	Alkadem CMP	сильное	щелочное	отсутствуют	порошок	5 –10 гр./л	1 кг	Применяется для мойки автоматических кофемашин и различных дозирующих автоматов. Обладает хорошими моющими и обезжиривающими свойствами. Эффективно удаляет труднорастворимые загрязнения, в т.ч. остатки кофе, масел, воска, танинов. Рабочая концентрация: 5-10 г./л.
	Мойка молочной группы (капучинатор)	Мойка систем подачи молока	Alkadem N/A500	сильное	щелочное	для систем вспенивания молока	жидкое	30 мл/л	12 кг/10 л	Применяется в автоматизированных посудомоечных и стационарных машинах для мойки стеклянной посуды в концентрации 1,5 мл/л, и в кофемашинах для промывки трубок, вспенивающих молоко, в концентрации 30 мл/л. Эффективно удаляет остатки молочных продуктов и молочной пены, различных видов безалкогольных и алкогольных напитков. Устраняет посторонние запахи.
	Декальцинация	Декальцинация порошok	Acidem N/CMS	сильное	кислотное	отсутствуют	порошок	50 – 100 г/л	1 кг	Применяется для очистки нагревательных элементов и стенок в бойлерах, кофемашинах и аналогичном тепловом оборудовании. Эффективно удаляет широкий спектр кислоторастворимых загрязнений и неорганические отложения (известковый налет, накипь, окислы). Концентрация 50-100 г./л. при температуре +60...+70.
		Декальцинация жидким средством	Acidem N/SP	применять раз в месяц	кислотное	не использовать для алюминия и чугуна	жидкое	5-50 мл/л	10 кг/10 л	Применяется для внутренней мойки и декальцинации систем замкнутого водосбора, емкостного и технологического оборудования, вспомогательного инвентаря. Эффективно удаляет соли жесткости, известковые отложения, мочевой камень, коррозийные налеты, жировые и белковые загрязнения. Обладает хорошими эмульгирующими свойствами. Концентрация 0,5-5% при температуре +40...+80. Не использовать для мойки чугуна и алюминиевых поверхностей!
Тепловое и фасфуд оборудование (шкафы жарочные, печи, сковороды опрокидываемые, фритюрницы, печи на дровах, грили, жарочные поверхности, чебуречницы, котлы, макаронницы,	Удаление загрязнений, нагара и пригоревшего жира	Ручная мойка	Alkadem N/CC	сильное	высокощелочное	не применять для алюминия	жидкое	30-100 г/л	12 кг/10 л	Применяется для ручной и полуавтоматической мойки теплового технологического оборудования, противней и выпечных форм. Эффективно удаляет засохшие и пригоревшие органические загрязнения, в т.ч. углеводы, белок, растительные и животные жиры, масляные нагары, котельные смолы, отложения дымового дёгтя. Не рекомендовано применять для мойки алюминиевых поверхностей!
			Alkadem-ALEQ	сильное	слабощелочное	для любых материалов, в т.ч. легких сплавов	жидкое	10-50 мл/л	5 кг/ 5 л	Предназначено для удаления растительных и животных жиров, воска, белковых и углеводных загрязнений с поверхностей технологического оборудования, разделочных и фасовочных поверхностей, инвентаря, оборотной тары. Пригодно для обработки поверхностей из практически всех материалов, разрешенных к применению в пищевой промышленности: алюминия и его сплавов, нержавеющей стали, латуни, меди, стекла, эмали, пластика и резины и не повреждает эти материалы при условии соблюдения инструкций по применению. Рабочая концентрация: составляет в зависимости от степени и вида загрязнения 1-5% при температуре +20-40°C. Алюминев пена наносится на предварительно сполоснутую горячей водой поверхность, выдерживается 10-15 минут, затем смывается водой до полного удаления пены. При необходимости обработку повторить. После каждой мойки оборудование необходимо промывать бактериологически чистой водой до полного удаления остатков моющего средства.
	Водонагреватели, кипятильники, стерилизаторы ножей	Мойка и удаление накипи	Декальцинация	Alkadem Activ	сильное	щелочное	необходима дополнительная проверка для поверхностей из алюминия и сплавов легких металлов	жидкое	5-100 г/л	5 кг/5 л
Acidem N/CMS				сильное	кислотное	отсутствуют	порошок	50 – 100 г/л	1 кг	Применяется для очистки нагревательных элементов и стенок в бойлерах, кофемашинах и аналогичном тепловом оборудовании. Эффективно удаляет широкий спектр кислоторастворимых загрязнений и неорганические отложения (известковый налет, накипь, окислы). Концентрация 50-100 г./л. при температуре +60...+70.
Acidem N/SP				сильное	кислотное	не использовать для алюминия и чугуна	жидкое	5-50 мл/л	10 кг/10 л	Применяется для внутренней мойки и декальцинации систем замкнутого водосбора, емкостного и технологического оборудования, вспомогательного инвентаря. Эффективно удаляет соли жесткости, известковые отложения, мочевой камень, коррозийные налеты, жировые и белковые загрязнения. Обладает хорошими эмульгирующими свойствами. Концентрация 0,5-5% при температуре +40...+80. Не использовать для мойки чугуна и алюминиевых поверхностей!
Холодильное, морозильное оборудование, нейтральное оборудование, барное оборудование, поверхности	Уход за поверхностями из нержавеющей стали	Полировка нержавеющей поверхностей	Alkadem Neo	-	нейтральное	отсутствуют	жидкое	распылитель	500 мл	Применяется для ухода и защиты поверхностей и оборудования из нержавеющей стали. Придает нержавеющей стали эффект новизны. Обработанные поверхности приобретают равномерную окраску с матовым блеском. Наносится методом распыления тонким слоем. Способствует защите материала. Защитный слой удаляется при мойке. Очень экономичен. Препарат биологически разлагается минимум на 90%. Препарат не содержит пестицидов и коррозионных углеводородов.
	Повседневная мойка поверхностей	Удаление легких загрязнений в зоне кухни	Alkadem Uni	среднее	нейтральное	отсутствуют	жидкое	5-100 г/л	5 кг/5 л	Применяется для ручной мойки технологического оборудования и помещений. Обладает хорошими чистящими и обезжиривающими свойствами. Эффективно в широком диапазоне температур. Не оказывает на поверхность коррозионного воздействия. Бережно воздействует на кожу рук, не вызывает аллергических реакций. Без запаха и красящих веществ. Очень экономный расход! Концентрация 0,1 - 5% при температуре +20 - 45°C.
	Удаление сильных загрязнений + дезинфекция	Удаление широкого спектра загрязнений, в том числе для "генеральной уборки"	Alkadem Activ	сильное	щелочное	необходима дополнительная проверка для поверхностей из алюминия и сплавов легких металлов	жидкое	1-50 г/л	12 кг/10 л	Применяется для ручной мойки сильнозагрязненного технологического оборудования, контейнеров, конвейеров и помещений. Обладает хорошими моющими и обезжиривающими свойствами. Эффективно удаляет сильные жировые и белковые загрязнения, промышленную грязь, свиные минеральные налеты. Необходима дополнительная проверка перед мойкой поверхностей из алюминия и сплавов легких металлов (может применяться для мойки алюминия в более низкой концентрации). Концентрация 0,5 - 10% при температуре +20 - 45°C. Обладает дезинфицирующим эффектом. Моет использоваться для ручной мойки пароникометров, особенно в местах, где есть углеводы, резины, пластиковые детали.
	Мойка оборудования, инвентаря и поверхностей из алюминия и легких сплавов	Мойка оборудования, инвентаря и поверхностей из алюминия и легких сплавов	Alkadem-ALEQ	сильное	слабощелочное	для любых материалов, в т.ч. легких сплавов	жидкое	10-50 мл/л	5 кг/ 5 л	Предназначено для удаления растительных и животных жиров, воска, белковых и углеводных загрязнений с поверхностей технологического оборудования, разделочных и фасовочных поверхностей, инвентаря, оборотной тары. Пригодно для обработки поверхностей из практически всех материалов, разрешенных к применению в пищевой промышленности: алюминия и его сплавов, нержавеющей стали, латуни, меди, стекла, эмали, пластика и резины и не повреждает эти материалы при условии соблюдения инструкций по применению. Рабочая концентрация: составляет в зависимости от степени и вида загрязнения 1-5% при температуре +20-40°C. Алюминев пена наносится на предварительно сполоснутую горячей водой поверхность, выдерживается 10-15 минут, затем смывается водой до полного удаления пены. При необходимости обработку повторить. После каждой мойки оборудование необходимо промывать бактериологически чистой водой до полного удаления остатков моющего средства.
Помещения, ручная мойка посуды	Ручная мойка при сильных загрязнениях	Удаление сильных загрязнений + дезинфекция	Alkadem Activ	сильное	щелочное	необходима дополнительная проверка для поверхностей из алюминия и сплавов легких металлов	жидкое	5-100 г/л	5 кг/ 5 л	Применяется для ручной мойки сильнозагрязненного технологического оборудования, контейнеров, конвейеров и помещений. Обладает хорошими моющими и обезжиривающими свойствами. Эффективно удаляет сильные жировые и белковые загрязнения, промышленную грязь, свиные минеральные налеты. Необходима дополнительная проверка перед мойкой поверхностей из алюминия и сплавов легких металлов (может применяться для мойки алюминия в более низкой концентрации). Концентрация 0,5 - 10% при температуре +20 - 45°C. Обладает дезинфицирующим эффектом.
	Ручная мойка посуды + средние загрязнения	Удаление легких повседневных загрязнений. Без отдушки	Alkadem Uni	среднее	нейтральное	отсутствуют	жидкое	1-50 г/л	10 кг/ 10 л	Применяется для ручной мойки технологического оборудования и помещений. Обладает хорошими чистящими и обезжиривающими свойствами. Эффективно в широком диапазоне температур. Не оказывает на поверхность коррозионного воздействия. Бережно воздействует на кожу рук, не вызывает аллергических реакций. Без запаха и красящих веществ. Очень экономный расход! Концентрация 0,1 - 5% при температуре +20 - 45°C.
	Ручная мойка посуды+дезинфекция. С отдушкой.	Alkadem Everyday	среднее	нейтральное	отсутствуют	жидкое	1-50 г/л	5 кг/ 5 л	Применяется для ручной мойки посуды, столовых приборов, санитарно-технического оборудования, инвентаря, оборотной тары, ежедневной уборки помещений. Концентрация 1 - 5% при температуре +20 - 45°C. Эффективно удаляет широкий спектр органических загрязнений. Пригодно для обработки алюминиевых поверхностей. Обладает приятным цитрусовым ароматом. Бережно воздействует на кожу рук. С запахом! Имеет легкий дезинфицирующий эффект.	

Гигиена персонала	Мойка рук	Мойка рук	Addem Clean-5	среднее	нейтральное	отсутствуют	жидкое	наливается в диспенсер с дозатором	5 кг/ 5 л	Применяется для мойки рук в быту, на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, в больницах, постинших, посудах и на промышленных предприятиях любого профиля. Хорошо удаляет масляные и жировые загрязнения, пылевые остатки всех видов, резкие запахи, бытовые загрязнения. Мыло не нарушает естественный баланс кожи, не оставляет посторонних запахов. Пригодно для регулярного применения.
	Дезинфекция рук	Дезинфекция рук	Addem Clean-23	среднее	нейтральное	отсутствуют	жидкое		1 кг/ 1л; 5 кг/ 5 л	Применяется для гигиенической дезинфекции рук персонала. Оказывает моющее, бактерицидное воздействие. Пригоден для регулярного применения. Через дозирующее устройство концентрат средства порциями (около 5 мл.) наносит на предварительно вымытые и сухие кисти рук, растирают до полного высыхания. Жидкое средство. <i>Можно использовать в перчаточных дозаторах (дизайнер для жидкого мыла не подходит).</i>