

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE <i>MAIN TECHNICAL FEATURES</i>	GENIALE M	GENIALE V	DESIDERIO
Gruppo stampato in ottone cromato con camera di infusione caffè verticale e sistema di pressurizzazione. <i>Press-forged groups in chromed brass, with vertical infusion chamber and pressurisation system</i>	✓	✓	✓
Sistema di circolazione idraulica termostatica indipendente per ogni gruppo. <i>Independent thermostatic circuit each group</i>	✓	✓	
Caldia in rame dotata di scambiatore di calore trasversale con iniettori anteriori per ogni gruppo. <i>Boiler in copper equipped with transversal heat exchangers and front injectors for each group</i>	✓	✓	✓
Display touch screen multifunzione, 5 lingue selezionabili (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo). <i>Touch-screen multi-functional display, with 5 selectable languages (Italian, English, French, German, Spanish)</i>			✓
Controllo temperatura caldaia con sistema PID. <i>Boiler temperature control with PID system</i>		✓	✓
Controllo temperatura gruppi erogazione con sistema PID. <i>Groups temperature control with PID system</i>			✓
Programmazione di quattro dosature per ogni gruppo. <i>Four programmable doses for each group</i>		✓	✓
Pulsante carico manuale acqua in caldaia. <i>Manual boiler water charge button</i>	✓	✓	✓
Scaldatazza elettrico. <i>Electrical cup-warmer</i>	✓	✓	✓
Interruttore luminoso scaldatazza. <i>Light cup-warmer switch</i>	✓	✓	✓
Dispositivo anti-vuoto. <i>Anti-vacuum valve</i>	✓	✓	✓
Manometro per il controllo della pressione caldaia. <i>Manometer for the boiler pressure control</i>	✓	✓	✓
Manometro per il controllo della pressione pompa. <i>Manometer for pump pressure control</i>	✓	✓	✓
Funzione di pre-infusione. <i>Pre-infusion function</i>		✓	✓
Autolivello elettronico. <i>Electronic automatic water level</i>	✓	✓	✓
Vetro livello per controllo riempimento acqua. <i>Glass water level control</i>	✓	✓	✓
Due lance vapore srotabili inox. <i>Two flexible stainless steel steam wands</i>	✓	✓	✓
Rubinetto erogazione acqua calda. <i>Hot water dispenser</i>	✓	✓	✓
Riscaldamento elettrico con termostato di sicurezza. <i>Electrical heating with safety thermostat</i>	✓	✓	✓
Elettropompa interna di serie. <i>Internal rotary pump included</i>	✓	✓	✓
Accensione e spegnimento automatico con timer. <i>Automatic switch-on/off with timer</i>			✓
Funzione "Eco" (riduzione temperatura caldaia e gruppi dopo tempo impostato inattività macchina). <i>Eco function (decrease of boiler and groups temperature after a set time of idleness)</i>			✓
Illuminazione zona lavoro barista. <i>Barista light</i>		✓	✓
Ciclo lavaggio gruppi automatico. <i>Automatic group cleaning cycle</i>		✓	✓
Voltaggio: V 230 – V 230/3 – V 400/3N (50/60 Hz) <i>Voltage: V 230 – V 230/3 – V 400/3N (50/60 Hz)</i>			
Resistenza: 2 gruppi 4370 W – 3 gruppi 5465 W <i>Heating element: 2 groups 4370 W – 3 groups 5465 W</i>			
Capacità caldaia: 2 gruppi 13 – 3 gruppi 12,1 <i>Boiler capacity: 2 groups 13 L – 3 groups 12,1 L</i>			
Colori: Grigio RAL 7021; Bianco RAL 1013 <i>Colours: Gray RAL 7021; White RAL 1013</i>			