

# SIA1963DG



**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Источник питания**

**Тип**

**EAN-код**

Варочная поверхность

Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

90 cm

Электрический

Индукция

8017709328016



## Эстетика



**Эстетика**

**Цвет**

**Отделка**

**Материал**

**Тип стекла**

**Тип края стекла**

**Двойная керамизация**

**Тип управления**

**Слайдер**

**Цвет подсветки**

**Расположение переключателей**

**Цвет сериографии**

**Другие цвета**

Linea

Neptune Grey

Стекло

Стекло

Стеклокерамика

Прямой край

Да

Vivo Screen Max

Да

TFT-дисплей

Фронтальное

Чёрный

Чёрный

## Программы/ функции



**Количество индукционных зон приготовления**

6

**Программирование времени**

Автоматическое отключение

**Количество зон приготовления с функцией BOOSTER**

6

**Количество Multizone**

3

**Главный переключатель вкл./выкл.**

Да

**Уровни мощности**

17

## Опции



|                                                        |            |                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Опция Multizone</b>                                 | Да         | <b>Таймер поминутный</b>                           | 1                          |
| <b>Тип изменяемой зоны</b>                             | AreaZone   | <b>Акустический сигнал окончания приготовления</b> | Да                         |
| <b>Стандартный вырез</b>                               | 500-916 мм | <b>Индикация оставшегося времени</b>               | Да                         |
| <b>Автоматическое объединение Multizone</b>            | Да         | <b>Режим ограничения мощности</b>                  | Да, заранее                |
| <b>Система Follow Pot</b>                              | Да         | <b>Режим ограничения мощности - пошаговый</b>      | 2400 а 11100 - step 100 Вт |
| <b>Функция автоматического кипячения</b>               | Да         | <b>Режим Showroom</b>                              | Да                         |
| <b>Функция автоматического поддержания кипячения</b>   | Да         | <b>Блокировка управления</b>                       | Да                         |
| <b>Функция Поддержание тепла</b>                       | Да         | <b>Опция объединения двух зон (мост)</b>           | Да                         |
| <b>Плавление /Приготовление при низкой температуре</b> | Да         | <b>Быстрый старт</b>                               | Да                         |
| <b>Таймер окончания приготовления</b>                  | 6          | <b>Быстрый выбор уровня приготовления</b>          | Да                         |
| <b>Опция Пауза</b>                                     | Да         |                                                    |                            |

## Технические характеристики



|                                                                                     |                   |                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----|
| Центральная - Индукционная - Multizone - 2.40 кВт - Booster 3.70 кВт - 84.0x40.0 см |                   |                                                 |    |
| <b>Автоматическое определение диаметра посуды</b>                                   | Да                | <b>Автоматическое отключение при пролипании</b> | Да |
| <b>Автоматическое определение наличия посуды</b>                                    | Да, минимум 10 см | <b>Индикация остаточного тепла</b>              | Да |
| <b>Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля</b>           | Да                | <b>Защита от случайного включения</b>           | Да |
| <b>Автоматическое отключение при перегреве</b>                                      | Да                |                                                 |    |

## Электрическое подключение

|                             |           |                                                |                         |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Номинальная мощность</b> | 11100 Вт  | <b>Дополнительные способы подключения</b>      | Однофазное и двухфазное |
| <b>Сила тока</b>            | 49 А      | <b>Тип поставляемого электрического кабеля</b> | Однофазное и двухфазное |
| <b>Напряжение</b>           | 220-240 В | <b>Частота тока</b>                            | 50/60 Гц                |
| <b>Напряжение 2</b>         | 380-415 В |                                                |                         |

---

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Тип электрического<br>кабеля | Трехфазный |
|------------------------------|------------|

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Длина электрического<br>кабеля | 120 см |
|--------------------------------|--------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Клеммная коробка | 5 полюсов |
|------------------|-----------|

---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



### TPK

Гриль Терпаняки



### TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

## Symbols glossary (TT)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Автоматика закипания: датчик подтверждает, что температура кипения достигнута, а затем звуковой сигнал сигнализирует о возможности добавления ингредиентов, экономя время и энергию.                                                                                                   |    | Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.                                                                                                                                                                          |
|    | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.                                                                                      |    | Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.                                                                                                                                                                                 |
|    | Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.                                                                                            |    | Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.                                                                                                                                                      |
|    | Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.                                                                                                      |    | Функция плавления, подходит для медленно плавящихся нежных продуктов, таких как шоколад или масло.                                                                                                                                                                                   |
|  | : специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.                                                                                                                                                                                                   |  | Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются. |
|  | Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон). |  | Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.                                                                                                                     |
|  | Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.                                                      |  | Функция тушения: идеально подходит для рецептов длительного приготовления, предотвращая выкипание или пригорание продуктов к посуде.                                                                                                                                                 |
|  | Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.                                                                                                                                                                                                                         |  | Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.                                                                                                                             |
|  | Функция объединения двух зон                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Постоянное автоматическое обнаружение посуды                                                                                                                                                                                                                                         |



Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели



Возможность свободно перемещать посуду по всей варочной панели без отключения выбранных начальных настроек.



7-дюймовый сенсорный TFT-дисплей, дисплей с высоким разрешением, истинные цвета



Автоматическое объединение зон приготовления



Элегантная серебристая или черная стеклокерамика с шелкографией под поверхностью материала, обеспечивающая гладкость, блеск и отсутствие шумов на поверхности.