



INTERNATIONAL CATALOG

Россия



4 литровые блендеры И аксессуары



Стандарт в обращении. Waring предлагает две ручки для более безопасного и легкого подъема, выливания и переноски.

Стандарт долгого срока службы. Герметичная высокотехнологичная система шарикоподшипников Waring продлевает срок службы наших блендеров.

Стандарт в дизайне и управлении. Эргономичный дизайн базы упрощает подъем и чистку устройства. Панель управления с импульсным режимом обеспечивает точность работы.

Стандарт тихой работы. Для бесшумной работы Waring шумоизолирует свой ведущий в отрасли двигатель мощностью 3,75 л.с.

Стандарт стабильности. Более широкие резиновые нескользящие ножки сцеплением полностью обеспечивают устойчивость блендера.

CB15E
4 литра
Лабораторный блендер



Параметры 4-х литровый блендер

Объем:	4литра
Режимы:	3 скорости + пульсовой
Обороты:	16,800 - 18,800 - 21,500 - 21,500
Питание:	230 Вольт - 50/60Hz 7.5 Amps
База:	литье под давлением
Контейнер:	Нержавеющая сталь
Подшипник:	Высокоэффективные шарикоподшипники
Кабель:	213 см сечением 2,1мм
Высота:	56.5 cm
Вес:	17.24kg
Сертификация:	EAC, CE



2610T Катушка контроля температуры

Змеевик из нержавеющей стали для использования с 4-литровыми контейнерами CAC70

Вода, циркулирующая через спиральный змеевик, охлаждает обрабатываемую среду

Поставляется в комплекте с крышкой и прокладкой.



2610F Пенный ограничитель

Регулируемая перегородка для уменьшения пены в среде

Для использования с 4-литровыми контейнерами CAC70

Поставляется с крышкой и прокладкой



2610C 4-х литровый термо-контейнер

Контейнер из нержавеющей стали емкостью 4 литра с двойным дном, обеспечивающий водяное охлаждение подшипника для продолжительных периодов эксплуатации.

Не включает крышку и прокладку

CAC72 4-х литровый контейнер

Контейнер из нержавеющей стали на 4 литра с двумя ручками и крышкой из поликарбоната

CB110 Крышка для горячего смешивания

Крышка из поликарбоната для горячего смешивания

AD1 Адаптер

Позволяет использовать контейнеры меньшего объема на четырехлитровых моторных установках.

(См. Стр. 6 для контейнеров)



Артикул Описание

CB15E	4-х литровый блендер со стаканом из стали и крышкой из поликарбоната 230 вольт, EAC и CE сертификация
2610T	Катушка контроля температуры
2610F	Пенный ограничитель
2610C	4-х литровый термо-контейнер
CAC70	Контейнер 4 литра, крышка из стали
CAC72	Контейнер 4 литра, крышка из пластика
CB110	Крышка для горячего смешивания
013469	Крышка из нержавеющей стали
AD1	Адаптер
501697	Узел ножей с углеродным подшипником и неопределенными уплотнениями

1 литровые лабораторные блендеры и аксессуары



800S/800G

Объём: 1 литр/1.2 литр

Скорость:

Одна скорость

База: Эпоксидное литье под давлением

Контейнер: Нержавеющая сталь с ручкой и двухсекционной крышкой из винила - 800S. Термостойкое стекло с ручкой и двухсекционной крышкой - 800G.

Высота: 40.5 см

Вес: 3.8/4.58 кг

8010S/8010G

Объём: 1 литр/1.2литр

Скорость: Две скорости, 3-х минутный таймер

База: Эпоксидное литье под давлением

Контейнер: Нержавеющая сталь с ручкой и двухсекционной крышкой из винила - 8010S. Термостойкое стекло с ручкой и двухсекционной крышкой - 8010G.

Высота: 40.5 см

Вес: 4.3/5.2кг



8011S/8011G

Объём: 1 литр/1.2литр

Скорость: Две скорости.

База: Эпоксидное литье под давлением

Контейнер: Нержавеющая сталь с ручкой и двухсекционной крышкой из винила - 8010S. Термостойкое стекло с ручкой и двухсекционной крышкой - 8010G.

Высота: 40.5 см

Вес: 4.3/5.2кг

TBB145S4

Объём: 1.4литра

Скорость: Две скорости.

База: ABS-пластик

Контейнер:

Нержавеющая сталь с ручкой и двухсекционной крышкой из винила.

Высота: 44 см

Вес: 4.9/5.8кг



Артикул	Контейнер	Скорость	Мощность
800S	сталь САС33	22 000 об/мин	0,4 л.с.
800G	стекло САС32	22 000 об/мин	0,4 л.с.
8010S	сталь САС33	18 000/22 000 об/мин	0,4 л.с.
8010G	стекло САС32	18 000/22 000 об/мин	0,4 л.с.
8011S	сталь САС33	18 000/22 000 об/мин	0,4 л.с.
8011G	стекло САС32	18 000/22 000 об/мин	0,4 л.с.
TBB145S4	сталь САС152	20 500/24 000 об/мин	2 л.с.

1 литровые лабораторные блендеры и аксессуары

LB20ES/LB20EG

Объём: 1 литр/1.2литр

Скорость: Регулируемая
скорость 0-20 000 об / мин
для смешивания,
перемешивания,
смешивания или
Гомогенизации

База: Эпоксидное литье
под давлением

Container: Нержавеющая
сталь с ручкой и
двухсекционной крышкой из
винила - LB20ES.

Термостойкое стекло с
ручкой и двухсекционной
крышкой - LB20EG.

Высота: 38/40.5 см

Weight: 4.3/5.2кг



CAC32

1.2 литр Стекланный контейнер

Термостойкое стекло с ручкой и
крышка из двух частей из винила



CAC33

1 литр Стальной контейнер

Контейнер из нержавеющей
стали с ручкой, двухсекционной
крышкой из винила



CAC19

1.4 литр Контейнер

Контейнер из поликарбоната в
комплекте
с крышкой и смесительным узлом



CAC64

500 мл Контейнер

Полиэстер. Завинчивающаяся крышка и
стандартное смешивание

**Ножи для блендеров объёмом
1 /1.2 литр**

003549

Нож в сборе с углеродным
подшипником и тефлоновыми
шайбами

501088

Лезвия с тефлоновыми шайбами

*См. Страницу 6 для
получения информации о
специальных
контейнерах и
принадлежностях для
Блендеров 1 л / 1,2 л*

Артикул	Контейнер	Вольтаж	Мощность л.с.	Скорость о/м	Сертиф.
LB20ES	CAC33 Сталь	230 volts 50/60 Hz	0.40	Скорость 500-20,000	Да
LB20EG	CAC32 Стекло	230 volts 50/60 Hz	0.40	Скорость 500-20,000	Да

Артикул Описание

CAC32	Сменный контейнер 1,2 л с крышкой, стекло
CAC33	1 Сменный контейнер 1 л с крышкой, сталь
CAC19	Контейнер 1,4 л с крышкой, поликарбонат
CAC69	1 Емкость 1 л с крышкой, сталь
CAC64	Контейнер 500 мл
003549	Нож в сборе с подшипником и шайбами
501088	Узел лезвия с тефлоновыми шайбами

Опасная зона Блендеры и аксессуары



Стандарт безопасности. Этот блендер Waring, обеспечит оптимальную безопасность и надежность при работе с нагреванием и / или легколетучими веществами.

Блендер для работы в опасных зонах. (BHL240)
Обычно, во время работы, внутри кожуха двигателя выделяется тепло. Этот блендер благодаря конструкции не выделяет тепло и предотвращает искрение электрической дуги.



HL515

Контейнер из нержавеющей стали емкостью 1 литр

Контейнер из нержавеющей стали и крышка со специальными тефлоновыми уплотнениями и смесительным узлом для BHL 240
Обратите внимание, что BHL240 потеряет класс взрывобезопасности D, если не используется с этим контейнером.

Артикул Описание

HL515 1 литр стальной контейнер для BHL240
BHL5W Двухскоростной переключ. для BHL240

BHL240

Блендер для опасных зон

Объем: 1 Литр

Скорость: Двухскоростной переключатель доступен как аксессуар- BHL5W

База: корпус из алюминия и стали

Контейнер: 1 литр нержавеющей сталь с крышкой из нержавеющей стали продается отдельно - HL515

Шнур: не включено. Должен быть подключен через взрывозащищенный кабель.

Высота: 37.5 см

Вес: 8.62кг

Внесено в список UL для использования в классе 1, Опасные места группы D



Артикул	Контейнер	Напряжение	Мощность л.с.	Скорость
BHL240	HL515 1 литр сталь.	230 В 50/60 Hz	0.7 л.с.	18 000 об.мин.

Специализированное лабораторное оборудование



Двойные возможности измельчения. Две отдельные чаши.



WCG75E

Pro Prep™ Измельчитель

Комплектация: Две 0.7 литровые чаши, одна с 2-х лопастным ножом, вторая с 3-х лопастным

Крышка с 2-мя отверстиями для добавления ингредиентов
Высокоскоростной индукционный двигатель
Чаша для хранения

Технические данные WCG75E

База: Поликарбонат
Сеть: 230 volts - 50/60Hz - 1.75 Amps
Режим: Off-On-Pulse
Вес: 15.2кг
Кабель: 152 см
Высота: 25.4см

Тех.данные: DMX20M / DME20M

Режимы: Off-On-Pulse
Сеть: 230 В - 50/60Hz - 0.5 А
Корпус: Алюминий, порошковое литье
Контейнер: 0.83 литр нержавеющая сталь
Высота: 48.26см
Weight: 5.6кг

Аксессуары для DMX20M/ DME20M



CAC08
Мешалка



CAC09
Мешалка



CAC20
Стакан



DMX20M/DME20M Лабораторный миксер

2 скорости: 15000 и 120000
Коммерческий двигатель
Прочный корпус Ударопрочные резиновые опоры
Легко чистящаяся съемная передняя панель
Две мешалки в комплекте: бабочка мешалка и мешалка для твердых веществ
В комплекте контейнер из нержавеющей стали на 0,83 литра

Специальные контейнеры И аксессуары

Внимание, контейнеры и крышки не подлежат автоклавированию !



SS110 Измельчитель

- Контейнер из стали
- Основание из стали
- Крышка с защелкой
- 75 грамм сухой емкости
- Превращает 10 гранул таблеток в пыль за 10 секунд при 20000 об/мин.
- Для всех лабораторных блендеров LB20 и 8** серии.



SS115 Контейнер для сухого смешивания

- Контейнер, цельная крышка и ручка, всё из нержавеющей стали
- Основание из стали
- Нож для сухой гомогенизации и измельчения
- 500 мл рабочий объем
- Для использования с блендерами серии CB15 требуется адаптер AD 1



SS510S Контейнер с крышкой

- Контейнер из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом для надежного уплотнения крышки
- Крышка имеет пробку из стали для отбора проб.
- Можно автоклавировать



SS515

1 литр стальной контейнер

- 1 литровый контейнер и цельная крышка из нержавеющей стали.
- Стандартный смесительный узел с тефлоновыми прокладками.



SS610 1 литр стальной контейнер

- Емкость 1 литр из нержавеющей стали, такая же, как у SACS33, за исключением цельной крышки и ручки из нержавеющей стали.
- Для всех лабораторных блендеров LB20 и 8** серии.



AS1 Емкость для асептического диспергирования.

- Контейнер на 1 литр из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом для надежного уплотнения крышки.
- Основание с двойной стенкой обеспечивает циркуляцию воды для охлаждения во время работы



SS510C Контейнер с охлаждением

- из нержавеющей стали объемом 1л
- 1 литр стальной контейнер
- Комплектуется неразъемной крышкой из нержавеющей стали.
- Для всех лабораторных блендеров LB20 и 8** серии.



SS510F/SS610F

1 Литровый пенный ограничитель

- Регулируемая перегородка, используемая для уменьшения пены
- SS510F подходит к SS515, SS510
- SS610F подходит для SS610 и всех блендеров LB20 и 8** серии
- Поставляется с крышкой и прокладкой.



MCC3

Мини-контейнер из нержавеющей стали с охлаждением

- MCC3 (50-250 мл)
- Крышка из пластигола медицинского класса с защелкой



MC1-MC2-MC3 Мини контейнеры

- Емкости из нержавеющей стали для обработки небольших партий.
- Ножи из нержавеющей стали
- Крышка из пластигола медицинского класса с защелкой
- Три размера: MC1 (12-37 мл), MC2 (37-110 мл), и MC3 (50-250 мл)



SS510T/SS610T

Катушка контроля температуры

- Змеевик из нержавеющей стали для 1 литровых контейнеров
- Вода, циркулируя через змеевик, охлаждает обрабатываемую среду.
- Поставляется с крышкой и прокладкой.
- SS510T подходит к SS515 и SS510C
- SS610T к SS610 и блендерам LB20 и 8** серии.

Ножи для мини-контейнеров 501699

- Нож в сборе для MC1
- 501700
- Нож в сборе для MC2
- 501701
- Нож в сборе для MC3

Погружные блендеры

WSB33E Легкий погружной блендер

- Фиксированный вал 18 см, объем до 11,4 л
- 2 скорости
- Высокоэффективный двигатель
- Вал из нержавеющей стали
- Кабель длиной 183 см



Тех. данные: WSB33E

Скорости:	2
Сеть:	230 В 0.44
Высота:	40.6см
Упаковка:	6 шт.
Вес:	6.44кг

Погружные блендеры со съемными валами для тяжелых условий эксплуатации

- Мощный двигатель мощностью 1 л.с. - 18000 об / мин
- Двигатель 750 Вт с регулируемой скоростью - 9 настроек
- Функция непрерывного включения
- Прорезиненная удобная ручка и ручка для безопасной работы
- Нож из нержавеющей стали
- Полностью герметичный вал из нержавеющей стали легко снимается. Можно мыть в посудомоечной машине.
- Кабель длиной 365 см



Съемные вала из нержавеющей стали взаимозаменяемы для серии WSB



WSB50ST WSB55ST WSB60ST WSB65ST WSB70ST

Сменные съемные вала из нержавеющей стали для погружных

Артикул	Описание
WSB50ST	30.5 см, объем до 38 литров
WSB55ST	35.6 см, объем до 56.8 литров
WSB60ST	40.6 см, объем до 94.6 литров
WSB65ST	45.7 см, объем до 132.5 литров
WSB70ST	53.4 см, объем до 189.3 литров
Упаковка 6 штук	

Тех. данные: Heavy Duty Immersion Blenders

Скорость:	9 скоростей; Функция непрерывного включения
Обороты:	До 18,000
Сеть:	230 В - 50Hz - 3.26 А
Корпус блока:	Пластик ABS
Вал:	Съемный вал из нержавеющей стали с лезвием из нержавеющей стали
Cord:	365 см
Сертификат:	CE, EAC

Артикул Description

WSB50E	Погружной блендер, 30.5 см съемный вал , объем до 37.9литров, Вес :9.66 кг
WSB55E	Погружной блендер, 35.6 см съемный вал , объем до 56литров. Вес:10.07кг
WSB60E	Погружной блендер, 40.6 см съемный вал , Объем до 94.6 литров, Вес: 22.8 10.34кг
WSB65E	Погружной блендер, 45. см съемный вал, объем до 132.5 литров Вес: /10.93кг
WSB70E	Погружной блендер, 53.4 см съемный вал , объем до 189.3 литров Вес: 11.43кг