

GAMMA QUADRO

Новая концепция оформления торговых пространств.

Максимальная обзорность выкладки и строгая геометрия форм для современной розницы



GAMMA QUADRO

NEW



Воздушный дизайн, в основе которого лежат четкие кубические формы, задает тон в оформлении всей площади. Витрины кубической формы Gamma Quadro обеспечивают максимальную обзорность выкладки и являются неременным атрибутом современной розницы.

760 mm

глубина
выкладки



Ультратонкие профили, LED-подсветка



Для идеального хранения
и выкладки продуктов

 ХОЛОДИЛЬНЫЙ
АГРЕГАТ
ASPERA (ITALIA)

 СТАТИЧЕСКОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ

 LED ПОДСВЕТКА

 ТЕПЛООБМЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
SEST (ITALIA)

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Боковины и боковые стекла
- Емкость для сбора талой воды
- Ночные шторы из оргстекла
- Светодиодная подсветка

— Автоматическая
оттайка испарителя

— Фронтальная панель
со сменными вставками

— Возможность установки
в линию и подключению
к выносной системе
холодоснабжения

 **R404A**
Экологически
безопасный хладагент





GAMMA QUADRO (0...+7 °C)
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ ВИТРИНЫ



GAMMA QUADRO SN (-6...+6 °C)
СРЕДНЕ-НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ВИТРИНЫ



Характеристики	Gamma Quadro			Gamma Quadro SN		
	Gamma Quadro 1 200	Gamma Quadro 1 500	Gamma Quadro 1 800	Gamma Quadro SN 1 200	Gamma Quadro SN 1 500	Gamma Quadro SN 1 800
Габаритные размеры (L/W/H), мм	1 218×1 093×1 300	1 518×1 093×1 300	1 818×1 093×1 300	1 218×1 093×1 300	1 518×1 093×1 300	1 818×1 093×1 300
Площадь экспозиции, м²	0,85	1,1	1,3	0,85	1,1	1,3
Полезный объем, м³	0,39	0,49	0,59	0,39	0,49	0,59
Суточное энергопотребление, кВт×ч	5,11	6,49	7,77	9,54	11,21	12,7
Мощность, Вт	281	352	424	489	570	650
Холодопроизводительность, Вт	300	360	440	510	540	585
Напряжение/частота, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Наличие запасника	есть	есть	есть	есть	есть	есть

Комплектующие ведущих европейских производителей обеспечивают высокую надёжность, экономию электроэнергии и низкий уровень шума.



