

Столы охлаждаемые и морозильные серии MAXI



Стол охлаждаемый серии MAXI

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25 -0,8 кВт
- комплектация секции - 2 полки-решетки
- охлаждаемый ящик над агрегатом - объемом 27/33 литра для 600/700 серии (кроме модели с 1-ой дверью - CO1)
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- съемный цоколь на магнитах со стороны оператора
- исполнение с бортом и без
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОЛ)
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый серии MAXI										
CO1-096/1Д/MAXI	930	600	850	без ящика над агрегатом	GN 2/3	147	0,25	220	98,0	140 348
CO1-097/1Д/MAXI		700			GN 1/1	180	0,25		100,0	141 480
CO2-146/2Д/MAXI	1400	600		гастронормированный охлаждаемый ящик над агрегатом	GN 2/3	322	0,5		120,0	180 722
CO2-147/2Д/MAXI		700			GN 1/1	392	0,5		122,0	182 181
CO3-186/3Д/MAXI	1860	600		гастронормированный охлаждаемый ящик над агрегатом	GN 2/3	469	0,5		150,0	207 912
CO3-187/3Д/MAXI		700			GN 1/1	572	0,5		152,0	209 590
CO4-236/4Д/MAXI	2330	600		гастронормированный охлаждаемый ящик над агрегатом	GN 2/3	616	0,80		170,0	235 097
CO4-237/4Д/MAXI		700			GN 1/1	752	0,80		172,0	236 997

Исполнение с бортом : CO***Б**

Оptionные элементы

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб
	2Я	Секция из 2-х выдвижных ящиков	37 270	С	Сквозное исполнение (только в исполнении с дверями)	930 42 599
						1400 57 796
						1860 72 355
						2370 86 696
	3Я	Секция из 3-х выдвижных ящиков	48 836	БС	Исполнение без столешницы	930 -1 672
						1400 -2 430
						1860 -3 342
						2370 -4 102
	СД	Секция с распашной стеклянной дверью	11 768	КБ	Карман под бутылки в столешнице (только в исполнении с дверями)	930 43 164
						1400 51 938
						1860 60 536
						2370 69 307
	К	Столешница кварцевый агломерат VicoStone (20мм) - увеличивает высоту стола до 870 мм	930 43 383	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	930 6 216
			1400 62 820			1400 12 334
			1860 115 965			1860 19 853
			2370 118 773			2370 27 673
	ПП	Полипропиленовая столешница	930 17 546	ДПР-60 ДПР-70	Дополнительная полка-решетка	600/700 2 340
			1400 25 442			
			1860 28 075	НВМ	Нейтральная секция с моечной ванной (накладная GN 2/3)	460 36 060
			2370 41 583			
				*GN	Направляющие для GN, 1 уровень	877

Столы морозильные серии MAXI



Стол морозильный серии MAXI

- температурный режим -8...-16 с
- потребляемая мощность - 0,25 -0,8 кВт
- комплектация секции - 2 полки-решетки
- морозильный ящик над агрегатом - объемом 27/33 литра для 600/700 серии (кроме модели с 1-ой дверью - CO1)
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка -
- исполнение с бортом и без
- съемный цоколь на магнитах со стороны оператора
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМЛ)
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный серии MAXI										
СМ1-096/1Д/MAXI	930	600	850	без ящика над агрегатом	GN 2/3	147	0,25	220	98,0	175 226
СМ1-097/1Д/MAXI		700			GN 1/1	180	0,25		100,0	176 637
СМ2-146/2Д/MAXI	1400	600		гастронормированный морозильный ящик над агрегатом	GN 2/3	322	0,5		120,0	225 633
СМ2-147/2Д/MAXI		700			GN 1/1	392	0,5		122,0	227 453
СМ3-186/3Д/MAXI	1860	600		гастронормированный морозильный ящик над агрегатом	GN 2/3	469	0,5		150,0	259 579
СМ3-187/3Д/MAXI		700			GN 1/1	572	0,5		152,0	261 673
СМ4-236/4Д/MAXI	2330	600		гастронормированный морозильный ящик над агрегатом	GN 2/3	616	0,80		170,0	293 523
СМ4-237/4Д/MAXI		700			GN 1/1	752	0,80		172,0	295 893

Исполнение с бортом : СМ***Б**

Опционные элементы

Изображение	Артикул	Наименование		Цена, руб	Артикул	Наименование		Цена, руб
	2Я	Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм)		37 270	С	Сквозное исполнение (только в исполнении с дверями)	930	42 599
							1400	57 796
							1860	72 355
							2370	86 696
	3Я	Секция из 3-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм)		48 836	БС	Исполнение без столешницы	930	-1 672
							1400	-2 430
							1860	-3 342
							2370	-4 102
	СД	Секция с распашной стеклянной дверью		11 768	КБ	Карман под бутылки в столешнице (только в исполнении с дверями)	930	43 164
							1400	51 938
							1860	60 536
							2370	69 307
	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм) - увеличивает высоту стола до 870 мм	930	43 383	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	930	6 216
			1400	62 820			1400	12 334
			1860	115 965			1860	19 853
			2370	118 773			2370	27 673
	ПП	Полипропиленовая столешница	930	17 546	ДПР-60	Дополнительная полка-решетка	600/700	2 340
			1400	25 442	ДПР-70			
			1860	28 075	НВМ	Нейтральная секция с моечной ванной (накладная GN 2/3)	460	36 060
			2370	41 583	*GN	Направляющие для GN, 1 уровень		877

Столы охлаждаемые и морозильные серии Standart

Столы охлаждаемые с боковым расположением агрегата



Стол охлаждаемый серии Standart с боковым агрегатом

- температурный режим 0.....+8 °C
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- комплектация секции - полка-решетка (перфорированная полка для столов глубиной 500мм)
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОБЛ)
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.	
Стол охлаждаемый серии Standart с боковым агрегатом											
СОБ1-095/1Д/S	900	500	850	1 дверь	GN 2/3	80	0,25	220	39,0	98392	
СОБ1-096/1Д/S		600				110			46,0	99559	
СОБ1-097/1Д/S		700			GN 1/1	133			54,0	100724	
СОБ2-135/2Д/S	1340	500		2 двери	GN 2/3	160			59,0	125642	
СОБ2-136/2Д/S		600				220			71,0	126357	
СОБ2-137/2Д/S		700			GN 1/1	266			83,0	127072	
СОБ3-185/3Д/S	1830	500		3 двери	GN 2/3	240	0,45		79,0	147946	
СОБ3-186/3Д/S		600				330			94,0	148662	
СОБ3-187/3Д/S		700			GN 1/1	399			110,0	149377	
СОБ4-225/4Д/S	2280	500		4 двери	GN 2/3	320			96,0	179069	
СОБ4-226/4Д/S		600				440			116,3	179784	
СОБ4-227/4Д/S		700			GN 1/1	532			137,0	180499	

Исполнение с бортом : СОБ***Б**

Опционные элементы

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб
	2Я	Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм)	28075	С	Сквозное исполнение	900 34917
						1340 47374
						1830 59306
						2280 71062
	3Я	Секция из 3-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм)	42110	БС	Исполнение без столешницы	900 -1672
						1340 -2430
						1830 -3342
						2280 -4102
	СД	Секция с распашной стеклянной дверью	9441	КБ	Карман под бутылки в столешнице	900 43164
						1340 51938
						1830 60536
						2280 69307
	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм) - увеличивает высоту стола до 870 мм	900 43383	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	900 5441
			1340 62820			1340 10791
			1830 115965			1830 17373
			2280 118773			2280 24216
	ПП	Полипропиленовая столешница	900 17546	ДПР-60/ДПР-70	Дополнительная полка-решетка	600/700 2459
			1340 25442	ДПП-50	Дополнительная перфорированная полка	500 2983
			1830 28075			
			2280 41583	НВМ	Нейтральная секция с моечной ванной (накладная GN 2/3)	440 29125
	K100	Комплект колес	d=100 мм 10880			
	K125		d=125 мм 13511			
	K150		d=150 мм 16670			
				*GN	Направляющие для GN, 1 уровень	877

Опции 3Я; 2Я; СД; НВМ - указываются в артикуле в месте указания секций. Например СОБ2-137/2Д/S с 1-ой секцией с распашной стеклянной дверью - СОБ2-137/1Д1СД/S. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые и морозильные серии Standart

Столы охлаждаемые с нижним расположением агрегата



Стол охлаждаемый серии Standart с нижним агрегатом

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- комплектация секции - полка-решетка (перфорированная полка для столов глубиной 500мм)
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.	
Стол охлаждаемый серии Standart с нижним агрегатом											
сон1-065/1Д/С	600	500	850	1 дверь	GN 2/3	64	0,25	220	28,0	83629	
сон1-066/1Д/С		600		1 дверь		80			30,0	84421	
сон1-067/1Д/С		700		1 дверь		100			34,0	85211	
сон2-095/2Д/С	970	500		2 двери	GN 2/3	128			47,0	100519	
сон2-096/2Д/С		600		2 двери		160			51,0	101365	
сон2-097/2Д/С		700		2 двери		200			60,0	102211	
сон3-145/3Д/С	1460	500		3 двери	GN 2/3	192	0,45		220	64,0	123743
сон3-146/3Д/С		600		3 двери		240				75,0	124589
сон3-147/3Д/С		700		3 двери		300				87,0	125436
сон4-195/4Д/С	1910	500		4 двери	GN 2/3	256				86,0	160000
сон4-196/4Д/С		600		4 двери		320				99,5	160847
сон4-197/4Д/С		700		4 двери		400				116,0	161694

Исполнение с бортом : СОН***Б**

Оptionные элементы

Изображение	Артикул	Наименование		Цена, руб	Артикул	Наименование		Цена, руб
	2Я	Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм)		28075	С	Сквозное исполнение	600	34917
							970	47374
							1460	59306
							1910	71062
	СД	Секция с распашной стеклянной дверью		9441	БС	Исполнение без столешницы	600	-1063
							970	-1821
							1460	-2659
							1910	-3494
	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм) - увеличивает высоту стола до 870 мм	600	33154	КБ	Карман под бутылки в столешнице	600	43164
			970	43817			970	51938
			1460	63568			1460	60536
			1910	116465			1910	69307
	ПП	Полипропиленовая столешница	600	11405	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	600	5441
			970	18774			970	8070
			1460	27197			1460	10791
			1910	38077			1910	13511
	*GN	Направляющие для GN, 1 уровень		877	ДПР-60/ДПР-70	Дополнительная полка-решетка	600/700	2459
					ДПП-50	Дополнительная перфорированная полка	500	2983

Опции 2Я; СД; НВМ - указываются в артикуле в месте указания секций. Например СОН2-095/2Д/С с 1-ой секцией с распашной стеклянной дверью - СОН2-095/1Д1СД/С. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые и морозильные серии Standart

Столы морозильные с боковым расположением агрегата



Стол морозильный с боковым агрегатом

- температурный режим -8.....-16 С
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМБЛ)
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка
- различные комбинации дверей и ящиков
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный с боковым агрегатом										
СМБ1-095/1Д/С	900	500	850	1 дверь	GN 2/3	80	0,35	220	41,0	134086
СМБ1-096/1Д/С		600		1 дверь		110			46,0	135866
СМБ1-097/1Д/С		700		1 дверь		133			54,0	137650
СМБ2-135/2Д/С	1340	500		2 двери	GN 2/3	160	0,45		60,0	168137
СМБ2-136/2Д/С		600		2 двери		220			71,0	169996
СМБ2-137/2Д/С		700		2 двери		266			83,0	171857
СМБ3-185/3Д/С	1830	500		3 двери	GN 2/3	240			82,0	216708
СМБ3-186/3Д/С		600		3 двери		330			94,0	218347
СМБ3-187/3Д/С		700		3 двери		399			110,0	219988
СМБ4-225/4Д/С	2280	500		4 двери	GN 2/3	320	0,60		96,0	259374
СМБ4-226/4Д/С		600		4 двери		440			116,3	260574
СМБ4-227/4Д/С		700		4 двери		532			137,0	261776

Исполнение с бортом : СМБ*Б

Оptionные элементы

Изображение	Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб
	2Я	Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм)	28075	С	Сквозное исполнение	900 34917
						1340 47374
						1830 59306
						2280 71062
	3Я	Секция из 3-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм)	42110	БС	Исполнение без столешницы	900 -1672
						1340 -2430
						1830 -3342
						2280 -4102
	СД	Секция с распашной стеклянной дверью	9441	КБ	Карман под бутылки в столешнице	900 43164
						1340 51938
						1830 60536
						2280 69307
	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм) - увеличивает высоту стола до 870 мм	900 43383	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	900 5441
			1340 62820			1340 10791
			1830 115965			1830 17373
			2280 118773			2280 24216
	ПП	Полипропиленовая столешница	900 17546	ДПР-60/ДПР-70	Дополнительная полка-решетка	600/700 2459
			1340 25442	ДПП-50	Дополнительная перфорированная полка	500 2983
			1830 28075			
			2280 41583	НВМ	Нейтральная секция с моечной ванной (накладная GN 2/3)	440 29125
	К100	Комплект колес	d=100 мм 10880	*GN	Направляющие для GN, 1 уровень	877
	К125		d=125 мм 13511			
	К150		d=150 мм 16670			

Опции 3Я; 2Я; СД; НВМ - указываются в артикуле в месте указания секций. Например СМБ2-137/2Д/С с 1-ой секцией с распашной стеклянной дверью - СМБ2-137/1Д1СД/С. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые и морозильные серии Standart

Столы морозильные с нижним расположением агрегата



Стол морозильный с нижним агрегатом

- температурный режим -8.....-16 С
- нижнее расположение агрегата
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный с нижним агрегатом										
СМН1-065/1Д/С	600	500	850	1 дверь	GN 2/3	64	0,35	220	28,0	110198
СМН1-066/1Д/С		600		1 дверь		80			30,0	111901
СМН1-067/1Д/С		700		1 дверь	GN 1/1	100			34,0	113607
СМН2-095/2Д/С	970	500		2 двери	GN 2/3	128	0,45		45,0	132358
СМН2-096/2Д/С		600		2 двери		160			51,0	134407
СМН2-097/2Д/С		700		2 двери	GN 1/1	200			60,0	136454
СМН3-145/3Д/С	1460	500		3 двери	GN 2/3	192	0,45		64,0	169299
СМН3-146/3Д/С		600		3 двери		240			75,0	171915
СМН3-147/3Д/С		700		3 двери	GN 1/1	300			87,0	174531
СМН4-195/4Д/С	1910	500		4 двери	GN 2/3	256	0,60		83,0	216986
СМН4-196/4Д/С		600		4 двери		320			99,5	220343
СМН4-197/4Д/С		700		4 двери	GN 1/1	400			116,0	223698

Исполнение с бортом : СМН*Б

Опционные элементы

Изображение	Артикул	Наименование		Цена, руб	Артикул	Наименование		Цена, руб
	2Я	Секция из 2-х выдвижных ящиков (кроме столов шириной 500мм)		28075	С	Сквозное исполнение	600	34917
							970	47374
							1460	59306
							1910	71062
	СД	Секция с распашной стеклянной дверью		9441	БС	Исполнение без столешницы	600	-1063
							970	-1821
							1460	-2659
							1910	-3494
	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм) - увеличивает высоту стола до 870 мм	600	33154	КБ	Карман под бутылки в столешнице	600	43164
			970	43817			970	51938
			1460	63568			1460	60536
			1910	116465			1910	69307
	ПП	Полипропиленовая столешница	600	11405	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	600	5441
			970	18774			970	8070
			1460	27197			1460	10791
			1910	38077			1910	13511
	*GN	Направляющие для GN, 1 уровень		877	ДПР-60/ДПР-70	Дополнительная полка-решетка	600/700	2459
					ДПП-50		500	2983

Опции 2Я; СД; НВМ - указываются в артикуле в месте указания секций. Например СМН2-095/2Д/С с 1-ой секцией с распашной стеклянной дверью - СМН2-095/1Д1СД/С. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые и морозильные серии Есопот

С боковым расположением агрегата



Стол охлаждаемый Есопот

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал столешницы- нерж.сталь AISI 430
- исполнение с бортом и без
- материал корпуса - сталь с полимер.покрытием RAL
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОБЛ)

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый Есопот, боковое расп.агрегата										
СОБ1-096/1Д/Е	900	600	850	1 дверь	GN 2/3	110	0,25	220	46,0	102116
СОБ2-136/2Д/Е	1340			2 двери		220			71,0	114246
СОБ3-186/3Д/Е	1830			3 двери		330	0,45		94,0	131829
СОБ4-226/4Д/Е	2280			4 двери		440			116,3	158195
СОБ1-097/1Д/Е	900	700		1 дверь	GN 1/1	133	0,25		54,0	102870
СОБ2-137/2Д/Е	1340			2 двери		266			83,0	114962
СОБ3-187/3Д/Е	1830			3 двери		399	0,45		110	132525
СОБ4-227/4Д/Е	2280			4 двери		532			137	158890

Исполнение с бортом : СОБ***Б**

С нижним расположением агрегата



Стол охлаждаемый Есопот

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- исполнение с бортом и без
- материал столешницы- нерж.сталь AISI 430
- материал корпуса - сталь с полимер.покрытием RAL
- нижнее расположение агрегата

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый Есопот, нижнее расп.агрегата										
СОН1-066/1Д/Е	600	600	850	1 дверь	GN 2/3	80	0,25	220	30,0	79964
СОН2-096/2Д/Е	970			2 двери		160			51,0	91849
СОН3-146/3Д/Е	1460			3 двери		240	0,45		75,0	107590
СОН4-196/4Д/Е	1910			4 двери		320			99,5	143188
СОН1-067/1Д/Е	600	700		1 дверь	GN 1/1	100	0,25		34,0	80621
СОН2-097/2Д/Е	970			2 двери		200			60,0	92507
СОН3-147/3Д/Е	1460			3 двери		300	0,45		87	108246
СОН4-197/4Д/Е	1910			4 двери		400			116	143848

Исполнение с бортом : СОН***Б**

Столы охлаждаемые и морозильные серии Есопот

Столы морозильные с боковым расположением агрегата



Стол морозильный Есопот

- температурный режим -8.....-16 c
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМБЛ)
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 430
- материал корпуса - сталь с полимер. покрытием RAL
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный Есопот с боковым агрегатом										
СМБ1-096/1Д/Е	900	600	850	1 дверь	GN 2/3	110	0,35	220	46,0	127954
СМБ2-136/2Д/Е	1340			2 двери		220	0,45		71,0	155884
СМБ3-186/3Д/Е	1830			3 двери		330	0,45		94,0	197910
СМБ4-226/4Д/Е	2280			4 двери		440	0,60		116,3	233794
СМБ1-097/1Д/Е	900	700		1 дверь	GN 1/1	133	0,35		54,0	129479
СМБ2-137/2Д/Е	1340			2 двери		266	0,45		83,0	157666
СМБ3-187/3Д/Е	1830			3 двери		399	0,45		110	199503
СМБ4-227/4Д/Е	2280			4 двери		532	0,60		137	235618

Исполнение с бортом : СМБ***Б**

Столы морозильные с нижним расположением агрегата



Стол морозильный Есопот

- температурный режим -8.....-16 c
- нижнее расположение агрегата
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал столешницы - нерж.сталь AISI 430
- материал корпуса - сталь с полимер. покрытием RAL
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный Есопот с нижним агрегатом										
СМН1-066/1Д/Е	600	600	850	1 дверь	GN 2/3	80	0,35	220	30,0	107223
СМН2-096/2Д/Е	970			2 двери		160	0,45		51,0	124529
СМН3-146/3Д/Е	1460			3 двери		240	0,45		75,0	157022
СМН4-196/4Д/Е	1910			4 двери		320	0,60		99,5	200847
СМН1-067/1Д/Е	600	700		1 дверь	GN 1/1	100	0,35		34,0	107936
СМН2-097/2Д/Е	970			2 двери		200	0,45		60,0	125364
СМН3-147/3Д/Е	1460			3 двери		300	0,45		87	157960
СМН4-197/4Д/Е	1910			4 двери		400	0,60		116	201642

Исполнение с бортом : СМН***Б**

Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

Для хранения отходов (станция хранения мусора)



Стол охлаждаемый для хранения отходов серии Special (станция хранения мусора)

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25 -0,5 кВт
- откидная крышка-люк над отверстием для отходов
- круглое отверстие для отходов d=350 мм с фланцем
- выдвижной пандус для бака (бак в комплект не входит)
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОЛХО)
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Внутренний размер камеры, мм	Комплектация	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый для хранения отходов серии Special (станция хранения мусора)										
СОХО1-106/1Д/Sp	1040	600	850	480x420x700	1 люк, отверстие и пандус	147	0,25	220	98,0	239 609
СОХО1-107/1Д/Sp		700		480x520x700		180	0,25		100,0	241 852
СОХО2-166/2Д/Sp	1630	600		2x480x420x700	2 люка, отверстия и пандуса	322	0,5		124,0	318 922
СОХО2-167/2Д/Sp		700		2x480x520x700		392	0,5		126,0	323 411

Исполнение с бортом : СОХО*Б



Стол морозильный для отходов серии Special (станция хранения мусора)

- температурный режим -8...-16 С
- потребляемая мощность - 0,25 -0,5 кВт
- откидная крышка-люк над отверстием для отходов
- круглое отверстие для отходов d=430 мм с фланцем
- выдвижной пандус для бака (бак в комплект не входит)
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМЛХО)
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Внутренний размер камеры, мм	Комплектация	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный для хранения отходов серии Special (станция хранения мусора)										
СМХО1-106/1Д/Sp	1040	600	850	480x420x700	1 люк, отверстие и пандус	147	0,25	220	98,0	287 889
СМХО1-107/1Д/Sp		700		480x520x700		180	0,25		100,0	290 565
СМХО2-166/2Д/Sp	1630	600		2x480x420x700	2 люка, отверстия и пандуса	322	0,5		124,0	382 492
СМХО2-167/2Д/Sp		700		2x480x520x700		392	0,5		126,0	387 754

Исполнение с бортом : СМХО*Б

Опционные элементы

Изображение	Артикул	Наименование	Цена
	КО-038/КК	Бак для отходов с крышкой, круглый - колеса поворотные d=75 мм, нерж.сталь, d=380 мм, объем 50 л	17 569

Столы охлаждаемые и морозильные серии Special



Стол охлаждаемый для кег серии Special

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25 -0,5 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- исполнение с бортом и без
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОЛ)
- вместимость кег рассчитывается исходя из типа используемых кег и внутреннего размера стола
- возможна комплектация доп. опциями - каплесборник,

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Внутренний размер камеры, мм	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый для кег серии Special									
CO1-106/1Д/Sp/K	1040	600	850	480x420x700	147	0,25	220	98,0	174 914
CO1-107/1Д/Sp/K		700		480x520x700	180	0,25		100,0	177 167
CO2-166/2Д/Sp/K	1630	600		2x480x420x700	322	0,5		120,0	228 566
CO2-167/2Д/Sp/K		700		2x480x520x700	392	0,5		122,0	233 055

Исполнение с бортом : CO***Б**

Опционные элементы

Изображение	Артикул	Наименование		Цена
	КС-450	Каплесборник, слив в лоток внутри охлаждаемого объема	Для стола с одной дверью, размер каплесборника 450x250 мм	16 684
	КС-1000		Для стола с двумя дверями, размер каплесборника 1000x250 мм	23 456
	СМ	Стаканомойка, устанавливается в каплесборник		27 755

Для пиццы, с надстройкой под GN, нерж.сталь



Стол охл. для пиццы с надстройкой под GN, нерж.сталь

- температурный режим 0.....+8 c
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- надстройка под GN 1/4
- возможно исполнение надстройки под GN 1/3, 1/6, 1/9
- нижнее расположение агрегата
- максимальная глубина GN - 150 мм
- габариты в комплект не входят

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Кол-во GN 1/4	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.	
Стол охлаждаемый для пиццы с надстройкой под GN, нерж.сталь											
СОП1-066/1Д/Sp	600	600	850/1020	1 дверь	3	80	0,25	220	30,0	93334	
СОП1-067/1Д/Sp		700		1 дверь		100			34,0	94146	
СОП2-096/2Д/Sp	970	600		2 двери	5	160			51,0	111000	
СОП2-097/2Д/Sp		700		2 двери		200			60,0	113217	
СОП3-146/3Д/Sp	1460	600		3 двери	8	240	0,45		75,0	136242	
СОП3-147/3Д/Sp		700		3 двери		300			87,0	138940	
СОП4-196/4Д/Sp	1910	600		4 двери	11	320			99,5	171231	
СОП4-197/4Д/Sp		700		4 двери		400			116,0	174650	
Надстройка под GN	Артикул										
1/9	GN1/9										
1/6	GN1/6										
1/3	GN1/3										

Опционные элементы

	Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб
	2Я	Секция из 2-х выдвижных ящиков	28075	К	Столешница кварцевый агломерат Vicostone (20мм) - увеличивает высоту стола до 870 мм	600 33154
						970 43817
						1460 63568
						1910 116463
Крышка	КР	600x265	11267	СТ-10	Увеличение нерж. столеш. на 100 мм	600x100 4036
		970x265	15512			970x100 6791
		1460x265	18812			1460x100 10231
		1910x265	21285			1910x100 13661
Стеклянный куб	СК	600x300x400	17580	СТК-10	Увеличение столеш. из иск. камня на 100 мм	600x100 9993
		970x300x400	22410			970x100 13420
		1460x300x400	26671			1460x100 16845
		1910x300x400	30581			1910x100 20856
Задняя стенка из нерж. стали	ЗСН	600	5441	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	1460 10791
		970	8070			1910 13511

Опция **2Я** указывается в артикуле в месте указания секций. Например СОП2-096/2Д/Sp с 1-ой секцией из 2-х выдвижных ящиков - СОП2-096/1Д2Я/Sp. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

Для салатов, с вырезом под GN, нерж.сталь



Стол охлаждаемый для салатов с вырезом под GN, нерж.сталь

- температурный режим 0.....+8 °C
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- вырез под GN без крышки (возможно исполнение под различное расположение и комплектацию GN)
- исполнение с бортом и без
- нижнее расположение агрегата
- максимальная глубина GN - 100 мм
- габариты в комплект не входят

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость GN	Кол-во дверей	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.	
Стол охл. для салатов с вырезом под GN, нерж.сталь											
СОС1-066/1Д/Sp	600	600	850	1 GN 2/3	1	80	0,25	220	30,0	97432	
СОС1-067/1Д/Sp		700		1 GN 1/1		100			34,0	98400	
СОС2-096/2Д/Sp	970	600		2 GN 2/3 + 2 GN 1/6	2	160			51,0	118623	
СОС2-097/2Д/Sp		700		3 GN 1/1 + 3 GN 1/6		200			60,0	120251	
СОС3-146/3Д/Sp	1460	600		4 GN 2/3	3	240	0,45		75,0	140239	
СОС3-147/3Д/Sp		700		4 GN 1/1		300			87,0	142486	
СОС4-196/4Д/Sp	1910	600		5 GN 2/3 + 2 GN 1/6	4	320			99,5	170225	
СОС4-197/4Д/Sp		700		5 GN 1/1 + 3 GN 1/6		400			116,0	173167	
Вырез под GN	Артикул	Вырез под GN	Артикул	Вырез под GN	Артикул						
1/9	GN1/9	1/3	GN1/3	1/1	GN1/1						
1/6	GN1/6	1/2	GN1/2								
1/4	GN1/4	2/3	GN2/3								

Исполнение с бортом : СОС*Б

Опционные элементы

Наименование		Артикул		Цена, руб	Артикул	Наименование		Цена, руб
	Секция из 2-х выдвижных ящиков	2Я		28075	СТ-10	Увеличение нерж. столеш. на 100 мм	600x100	4036
						Увеличение нерж. столеш. на 100 мм	970x100	6791
						Увеличение нерж. столеш. на 100 мм	1460x100	10231
						Увеличение нерж. столеш. на 100 мм	1910x100	13661
Полипропиленовая вставка		ВПП	600x100	5045	НГ-325	Направляющая для GN	l=325	559
Полипропиленовая вставка			970x100	8488				
Полипропиленовая вставка			1460x100	12788	НГ-530	Направляющая для GN	l=530	
Полипропиленовая вставка			1910x100	17073				
Крышка		КР	600x265	11267	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	600	5441
			970x265	15512			970	8070
			1460x265	18812			1460	10791
			1910x265	21285			1910	13511

Опция **2Я** указывается в артикуле в месте указания секций. Например СОС2-096/2Д/Sp с 1-ой секцией из 2-х выдвижных ящиков - СОС2-096/1Д2Я/Sp. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

С гранитной столешницей под настольную витрину

С нижним расположением агрегата



Стол для пиццы охлаждаемый с гранитной столешницей под настольную витрину

- температурный режим 0.....+8 °C
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- корпус - нерж.сталь, задняя стенка - оцинк.сталь, столешница - гранит
- с бортом из гранита Н=300 мм с 3-х сторон
- под охлаждаемые витрины ВСН
- витрина серии ВСН в комплект не входит

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Модель витрины	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол для пиццы охлаждаемый с гранитной столешницей под настольную витрину с нижним агрегатом										
СОН2Г-097/2Д/Sp/BCN	970	700	850/1150	2 двери	BCN-094/GN	200	0,25	220	100,0	177959
СОН3Г-147/3Д/Sp/BCN	1460			3 двери	BCN-144/GN	300	0,45		115,0	226969
СОН4Г-197/4Д/Sp/BCN	1920			4 двери	BCN-194/GN	400			150,0	284403

Опционные элементы

Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб
	2Я Секция из 2-х выдвижных ящиков	28075	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	970 8070
					1460 10791
					1910 13511

С боковым расположением агрегата



Стол для пиццы охлаждаемый с гранитной столешницей под настольную витрину с боковым агрегатом

- температурный режим 0.....+8 °C
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- корпус - нерж.сталь, задняя стенка - оцинк.сталь, столешница - гранит
- с бортом из гранита Н=300 мм с 3-х сторон
- под охлаждаемые витрины ВСН
- различное расположение дверей и ящиков
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СОБЛ)
- витрина серии ВСН в комплект не входит

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Модель витрины	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол для пиццы охлаждаемый с гранитной столешницей под настольную витрину с боковым агрегатом										
СОБ2Г-137/2Д/Sp/BCN	1340	700	850/1150	2 двери	BCN-134/GN	266	0,25	220	105,0	221007
СОБ3Г-187/3Д/Sp/BCN	1830			3 двери	BCN-184/GN	399	0,45		120,0	268152
СОБ4Г-227/4Д/Sp/BCN	2280			4 двери	BCN-224/GN	532			150,0	316862

Опционные элементы

Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб
	2Я Секция из 2-х выдвижных ящиков	28075	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	1340 10791
					1830 17373
					2280 24216
	3Я Секция из 3-х выдвижных ящиков	42110	К100	Комплект колес	d=100 мм 10880
			К125		d=125 мм 13511
			К150		d=150 мм 16670

Опции **2Я; 3Я** указываются в артикуле в месте указания секций. Например СОБ4Г-227/4Д/Sp/BCN с 1-ой секцией из 2-х выдвижных ящиков - СОБ4Г-227/3Д2Я/Sp/BCN. Остальные опции указываются путем прибавления к артикулу в том порядке, в котором перечислены в прайс-листе.

Витрины охлаждаемые настольные под GN 1/3

Витрина охл. настольная под GN 1/3

- температурный режим 0.....+8 c
- потребляемая мощность - 0,20 кВт
- напряжение - 220В
- корпус - нерж.сталь
- под GN 1/3
- возможно исполнение под любое кол-во, размер расположение GN
- max глубинагастроекостей - 150 мм
- возможно оснащение доп.опциями
- возможно исполнение нестандарт. размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Витрина охл. настольная под GN 1/3								
BCH-094/GN	970	400	250	1 GN 1/3 + 1 GN 1/2	0,20	220	23,0	53892
BCH-134/GN	1340			3 GN 1/3 + 1 GN 1/2			25,0	59773
BCH-144/GN	1460			5 GN 1/3			29,0	68331
BCH-184/GN	1830			7 GN 1/3			36,0	72601
BCH-194/GN	1910			6 GN 1/3 + 1 GN 1/2			38,0	81220
BCH-224/GN	2280			10 GN 1/3			40,0	91325

Опционные элементы

Наименование			Цена, руб	Наименование			Цена, руб
КР	Крышка для BCH-094/GN		6490	СК	Стеклянный купол для BCH-094/GN		15449
	Крышка для BCH-134/GN		7193		Стеклянный купол для BCH-134/GN		15632
	Крышка для BCH-144/GN		7368		Стеклянный купол для BCH-144/GN		17167
	Крышка для BCH-184/GN		8422		Стеклянный купол для BCH-184/GN		17470
	Крышка для BCH-194/GN		8773		Стеклянный купол для BCH-194/GN		20812
	Крышка для BCH-224/GN		9826		Стеклянный купол для BCH-224/GN		22028

Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

С боковым расположением агрегата



Стол открытый с охлаждаемой поверхностью

- температурный режим 0.....+4 С
- потребляемая мощность - 0,35-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь
- нижняя полка (для модулей длиной от 1000мм)
- исполнение с бортом и без

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	S поверхности, м2	Длина полки, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол открытый с охлаждаемой поверхностью серии Special									
СООП-066/Sp	600	600	850	0,25	-	0,35	220	16,6	92396
СООП-076/Sp	700			0,30	-			18,5	94360
СООП-086/Sp	800			0,35	-			20,5	96298
СООП-096/Sp	900			0,40	-			22,4	98248
СООП-106/Sp	1000			0,45	500			26,4	103872
СООП-116/Sp	1100			0,50	600			28,8	106713
СООП-126/Sp	1200			0,55	700	31,1		110274	
СООП-136/Sp	1300			0,60	800	33,4		113834	
СООП-146/Sp	1400			0,65	900	35,7		117413	
СООП-156/Sp	1500			0,70	1000	38,1		120964	
СООП-166/Sp	1600			0,75	1100	40,4		124535	
СООП-176/Sp	1700			0,80	1200	42,7		128074	
СООП-186/Sp	1800			0,85	1300	45,2		131655	
СООП-067/Sp	600	700		0,30	-	0,35		18,5	96807
СООП-077/Sp	700			0,36	-			20,8	98859
СООП-087/Sp	800			0,42	-			23,0	100903
СООП-097/Sp	900			0,48	-			25,3	102960
СООП-107/Sp	1000			0,54	500			29,9	108935
СООП-117/Sp	1100		0,60	600	32,7		111895		
СООП-127/Sp	1200		0,66	700	35,4	115641			
СООП-137/Sp	1300		0,72	800	38,2	119387			
СООП-147/Sp	1400		0,78	900	41,0	123133			
СООП-157/Sp	1500		0,84	1000	43,7	126877			
СООП-167/Sp	1600		0,90	1100	46,5	130623			
СООП-177/Sp	1700		0,96	1200	49,2	134368			
СООП-187/Sp	1800			1,02	1300		52,0	137923	

Исполнение с бортом : СООПБ

Под тепловое оборудование



- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- различные комбинации дверей и ящиков
- боковое расположение агрегата
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Исполнение с бортом : COT***Б**



- температурный режим -8.....-16 °C
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМТЛ)
- подогрев контура двери
- потребляемая мощность - 0,35-0,6 кВт
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- хладагент - R404
- автоматическая оттайка
- различные комбинации дверей и ящиков
- возможна комплектация доп. опциями

Исполнение с бортом : СМТ***Б**

Опционные элементы

	Артикул	Наименование	Цена, руб	Наименование			Цена, руб
	2Я	Секция из 2-х выдвижных ящиков	28075	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	900	5441
						1340	10791
						1830	17373
						2280	24216

Столы охлаждаемые и морозильные серии Special

Под пекарские листы 600x400



Стол охлаждаемый кондитерский под пекарские листы

- температурный режим 0.....+8 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- направляющие под пекарские листы 600x400, 7 уровней
- расстояние между уровнями: 70мм
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- боковое расположение агрегата
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комп-ция	Вместимость	Уровни направляющих в секции	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол охлаждаемый кондитерский под пекарские листы											
СОК1-107/1Д/Sp	970	750	850	1 дверь	противни 600x400	7	180	0,25	220	60,0	151087
СОК2-147/2Д/Sp	1480			2 двери			360			92,2	160112
СОК3-207/3Д/Sp	2040			3 двери			540	0,45		122,2	191576
СОК4-257/4Д/Sp	2560			4 двери			720			152,2	243554

Исполнение с бортом : СОК***Б**



Стол морозильный кондитерский под пекарские листы

- температурный режим -8.....-16 С
- потребляемая мощность - 0,25-0,45 кВт
- напряжение - 220В
- подогрев контура двери
- направляющие под пекарские листы 600x400, 7 уровней
- расстояние между уровнями: 70мм
- материал - нерж.сталь AISI 430, задняя стенка - оцинк.сталь
- боковой агрегат - справа (левый агрегат - СМКЛ)
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комп-ция	Вместимость	Кол-во направляющих в секции	Внутр. объем, л	N, кВт	U, В	Вес, кг	Цена, руб.
Стол морозильный кондитерский под пекарские листы											
СМК1-107/1Д/Sp	970	750	850	1 дверь	противни 600x400	7	180	0,35	220	60,0	206611
СМК2-147/2Д/Sp	1480			2 двери			360	0,45		92,2	218952
СМК3-207/3Д/Sp	2040			3 двери			540	0,45		122,2	282395
СМК4-257/4Д/Sp	2560			4 двери			720	0,60		152,2	354409

Исполнение с бортом : СМК***Б**

Оptionные элементы

Артикул	Наименование	Цена, руб	Артикул	Наименование	Цена, руб
	Столешница	970	ЗСН	Задняя стенка из нерж. стали	970
	кварцевый агломерат	1480			1480
	Vicostone (20мм) - увеличивает высоту	2040			2040
	стола до 870 мм	2560			2560
К		74356			5441
		108565			10791
		206835			17373
		209332			24216