

SPG400MSL

Семейство продуктов

Подсемейство продуктов

Тип

Посуда

Размеры корзин

Панель управления

Моечная помпа

Электрическое подключение

Посудомоечная машина

Под столешницу

Машина для мытья стекла с высоким редуктором

Посуда; Стаканы; Столовые приборы

400x400 мм

Механический

Standard

230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz



Эстетика

Серия

Ecoline

Технические характеристики

Расход воды за цикл	3 l	Максимальная жесткость воды	54°f - 30°dH
Температура мойки (мин-макс)	60 °C	Давление на входе	250-1000 kPa
Температура ополаскивания (мин-макс)	83 °C	Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Температура холодной промывки	No	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Минимальный расход воды за цикл	3 l	Высота рабочего проема	309 мм
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C	Максимальная глубина с открытой дверцей	882 мм
Макс.	60°C	Размеры (ШхГхВ)	440x555x670 мм

Программы

Программы

Таблица программ

Максимальное количество кассет в час

Максимальное количество тарелок в час

Максимальное количество бокалов в час

2 автоматических программы; Программы самоочистки

Mechanical Ecoline glasswasher

40

320

1000

Электрическое подключение

Мощность нагревательного элемента резервуара	2000 Вт	Заводская установка	3000 Вт
Мощность нагревательного элемента бойлера	2700 Вт	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko
Мощность моечной помпы	290 Вт		

Интерфейс

Количество кнопок	4	Индикатор отсутствия соли	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да		

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Фильтр	4-х ступенчатая система фильтрации
Конструкция	Частичная двойная стенка	Объем моечного бака	8 л
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем бойлера	4,5 л
Задняя панель	Гальванизированный	Система нагрева	Бойлер высокого давления
Верхняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	Уровень шума	52,6 дБ(А)
Нижняя система мойки	One washing and one combined rinse spray arms, stainless steel and plastic	Класс защиты	IPX4
Фильтр моечного бака	Пластик	Регулируемые по высоте ножки	Да
Уплотнитель дверцы	Только сверху	Максимальная высота точки слива	600 мм
Направляющие для кассет	Цельнотянутые		

Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов	RHOOS01	Заливной шланг	Да - 1,5 м
Кассета с плоским дном	2x PB40G01	Сливной шланг	Да - 2,0 м

Оборудование

Сливная помпа	Да	Система плавного пуска	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка	моечной помпы	
		Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да

**Перистальтический
дозатор
ополаскивателя**

Да, ручная регулировка

Дозирование средств г/л
Встроенный Да
водоумягчитель

Система Thermostop Yes - default
для ополаскивания
бойлера

Система Thermostop Да
для промывочного бака

**Диаметр заливного
шланга** DN15 - ½"

**Диаметр сливного
шланга** DN20-G 3/4"

**Длина шланга моющего
средства (красный)** 2,2 м

Длина шланга 2,2 м
**ополаскивающего
средства (синий)**

Логистическая информация

Ширина упаковки (мм) 510 мм

Глубина упаковки (мм) 630 мм

Высота упаковки (мм) 820 мм

Размеры упаковки (мм) 820x510x630 mm

Вес нетто 43,000 кг


Вес брутто (кг) 49,000 kg

□

Совместимые Аксессуары




KITRB40G01



PB40G01



PHOOS01



RB40A3



WB40D01



WB40G02



WB40PG4



WS4



PB40C02

Универсальная двойная корзина из полипропилена с плоским дном, 400x400x125 мм.



PHOGR4

Корзина из полипропилена 400x400 для стаканов



PHOOS02



RB40G01



WB40G01



WB40G03



WH00S01

Symbols glossary



4 СТУПЕНИ ФИЛЬТРА



MAX.USABLE HEIGHT 309mm

Benefit (ТТ)

4-ступенчатая система фильтрации

Глубокая очистка и безупречная мойка с запатентованной 4-ступенчатой системой фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 4 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м этапе более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 3-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра.

Литой бак

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря формованному дну ванны и направляющим корзины.

Посудомоечные машины Smeg оснащены формованными направляющими для бака и корзины. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мытья, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

Интегрированный смягчитель

Эффективная очистка воды для сохранения блеска бокалов

Интегрированный непрерывно регенерирующий умягчитель воды обеспечивает эффективную очистку воды, повышая производительность мойки и сохраняя срок службы машины. Процесс регенерации смолы происходит во время цикла мойки без перерывов, обеспечивая постоянный контроль жесткости воды. Эта система предотвращает образование накипи, максимизирует эффективность моющего средства и гарантирует безупречный результат на стеклянной посуде и тарелках.

Частичная двойная обшивка

Оптимизированная тепло- и звукоизоляция

Двойная конструкция Ecoline имеет двойную изоляцию на двери, верхней и задней панели, а боковые панели имеют один слой изоляции. Такая конструкция оптимизирует энергоэффективность, сводя к минимуму потери тепла. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

Система плавного пуска

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Soft-Start запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

Механический интерфейс

Панель управления с механическими кнопками

Механическая версия оснащена 4 кнопками: одна для включения и выключения прибора, одна для запуска цикла мойки, одна для выбора цикла и кнопка для слива бака и запуска окончательной самоочистки. На панели также имеются два световых индикатора, которые предоставляют важную информацию, такую как низкий уровень соли и состояние бойлера.